Cuprinol Tralltvätt

Mars 2012

Produktbeskrivning
Cuprinol Tralltvätt är en saneringsvätska med rengörande och blekande egenskaper för tryckimpregnerade trätrallar där en beläggning av smuts finns. Tryckimpregnerade trallar bör tvättas med Cuprinol Tralltvätt en gång om året. Var aktsam vid användning i närheten av trädgårdsväxter, vilka kan skadas. Täck växterna med plast. Etsar.



Behandling
1. Lägg ut koncentratet på trätrallen med t ex en borste eller annat lämpligt verktyg. Fukta gärna trätrallen innan med vatten.
2. Tvätta 2-3 m, låt verka ca 10 minuter.
3. Skura och skölj sedan noga med vatten tills alla beläggningar och tvättrester har avlägsnats. Om trallen är hårt nedsmutsad kan behandlingen behöva upprepas. OBS! Inga rester av tvättlösnigen får finnas kvar när trallen ska behandlas med Cuprinol Träolja.
4. Låt ytan torka.
5. Färdigbehandla med antingen Cuprinol Träolja, CuprinolTrädäcklasyr, Cuprinol Trädäcksolja Super eller Cuprinol Träolja V.

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

TEKNISK DATA
Förpackning: 1 och 5 liter

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009