

Elit Träolja



Högsta kvalitet

Vattenavvisande och lätt att underhålla

Ger ett glansfritt resultat och framhäver träets egen färg

Håll uteplatsen fräsch och fin längre. Beckers Elit Träolja är en olja avsedd för årlig behandling av allt slags obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus såsom trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. Olja, som håller högsta kvalitet, motverkar uttorkning och sprickbildning samt gör ytan vattenavvisande och lätt att underhålla.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
5 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C ytemperatur

BINDEMEDEL
Olja

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Borsta, slipa bort poröst och grånat trä. Ytor beväxta med mossor, alger och mögel tvättas med Terrasstvätt eller Alg & Mögelmedel. Skölj väl och låt träet torka.

Applicera

Applicera Elit träolja med pensel eller trasa upprepade gånger så länge träet suger. Eventuellt överskott som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall torkas bort med trasa.

Nyansering: Vid behandling med bruten Elit träolja rekommenderas en andra strykning med färglös Elit träolja. Detta för att minska risken att kulört pigment smetar av sig.

När du oljat klart

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Skaka om burken eller rör om väl före och under användning. Underlaget ska vara torrt före behandling, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före det oljas in. Undvik att olja in ytor vid risk för regn inom det närmaste dygnet. Ytor oljade med träolja skall inte målas eller laseras inom ca 2 år efter oljning, provmåla först. Undvik olja in ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

OBS! Innehåller linolja. Risk för självtändning. Använda trasor, trassel m.m läggs i vatten eller eldas upp.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 180914