




AVR4

LED | E27

Roiskevesitiiviinä valaisin sopii sekä ulos että sisälle niin kuiviin kuin kosteisiin tiloihin kuten eteisiin, porraskäytäviin, kylpyhuoneisiin ja uima-allastiloihin. Iskunkestävien materiaaliensa ansiosta käyttökohteita ovat myös erilaiset julkiset rakennukset, hotellit ja kerrostalojen porraskäytävät. Valaisin on muunneltavissa helposti erilaisilla lisätarvikkeilla.



"Klassisen komea,
kokeile LED-lampulla!"



AVL28 koristerengas



AVL21 upotuskehys

Rakenne

- Kupu ja runko polykarbonaattia
- Valonlähteet värisävy 830 sisältyvät valaisin-toimitukseen pienloistelampumalleissa
- LED-mallit:
10W, valaisimen valovirta 850 lm
LED-valaisimen elinikä $T_a=25\text{ °C}$:
>100 000 h (L70)
100 000 h (L80)
70 000 h (L90)

Ohjaustavat

- AVR4 RADAR-tyyppiset valaisimet ovat varustettu korkeataajuustekniikkaan perustuvalla liike-tunnistimella (tutka), jossa säädöt päälläoloajalle (5 s -30 min), herkkyydelle sekä hämäräkytkin-toiminnolle.

Asennus


- Katto- tai seinäpintaan tai osittain uppoon
- Upotuskehys AVL21 tilattava erikseen
- Upotussyvyys 40 mm, upotusaukko $\varnothing 270\text{ mm}$, kuvun halkaisija $\varnothing 295\text{ mm}$
- Jousiliitinkytkentäräma $2 \times 2,5\text{ mm}^2$ läpimenevään asennukseen, RADAR-mallit $3 \times 2,5\text{ mm}^2$
- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme

RADAR-mallit:


Kattoasennus max. 3,5 m korkeuteen

Seinäasennus 1,7-2,7 m korkeuteen


Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin Orjakuorma max 400VA, kuitenkin enintään 5 valaisinta samassa ohjausryhmässä Orjavalaisimiksi soveltuvat kaikki Enston perus-valaisimet



AVR4



AVL21 upotuskehys



AVL28 koristerengas

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Valovirta	Lisätiedot
AVR4 LED valaisin						
42 903 40	AVR4.110L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO	LED	0,7	850 lm	
42 903 41	AVR4.110L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO	LED	0,7	850 lm	
AVR4 LED tutkatunnistinvalaisin						
42 903 38	AVR4.1109L	AVR4 IP44 LED10W/840 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
42 903 39	AVR4.1109L/3K	AVR4 IP44 LED10W/830 PCO RAD	LED	0,75	850 lm	
AVR4 valaisimet E27-kannalla						
41 170 00	AVR4	1x60W A60/E27 230V	E27	0,8		
AVR4 upotuskehys polykarbonaattia						
41 173 69	AVL21					valkoinen
AVR4 koristerengas polykarbonaattia						
41 170 09	AVL28					valkoinen

