



Kerabrunnsmanschett

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Självhäftande butylgummi ark som används som tätning till golvbrunnar i våtutrymmen.

EGENSKAPER

- * Elastisk
- * Mycket kraftig vidhäftning
- * Självhäftande

FÖRPACKNING 30 st

APPLICERINGSVERKTYG Skärmall, brytbladskniv

TEKNISKA DATA	Materialtyp	Butylgummi med polyester filt
	Färg	Svart
	Tjocklek	1,2 mm
	Storlek	370 x 370 mm
	Bearbetnings temp.	+ 15°C - +25°C
	Värmebeständighet	-10°C - +80°C
	Lagring	1 år, torrt, mörkt och svalt

FÖRARBETEN Underlaget skall vara torrt, sugande och väl rengjort, även cementhud skall avlägsnas. Fall mot golvbrunn skall föreligga eller utföras i underlaget. Sugande underlag primas med Kiilto Keraprimer. Låt torka ca. 2 timmar innan manschetten appliceras.

UTFÖRANDE Se separat gällande monteringsanvisning, finns på www.kiilto.se

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET Produkten är enligt gällande lagstiftning inte klassad som hälso- eller brandfarlig.

OBSERVERA Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakenslighet och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75

04/2011