
POLAR-SAVUPELLIT

Polar Metallin vakiomittaiset uudismuuraussavupellit on tarkoitettu rakenteilla oleviin hormeihin, kun taas saneerauspellit (ovat 8-alkuisia) on tarkoitettu valmiiseen hormiin jälkiasennusta varten. Mikäli valikoimastamme ei löydy sopivaa kokoa, voimme valmistaa pellin myös mittatilaustyönä.

POLAR METALLIN UUDISMUURAUS- JA SANEERAUSSAVUPELLIT


PERUSMALLIT




104 uudismuuraus
804 saneeraus
1/2 tiilen hormiin

105 uudismuuraus
805 saneeraus
3/4 tiilen hormiin


106 uudismuuraus
806 saneeraus
1/1 tiilen hormiin



poikkileikkaus malleista 104–106 ja 804–806




205 uudismuuraus
825 saneeraus
3/4 tiilen hormiin
Säätö hormin kapeasta päästä




poikkileikkaus malleista 205 ja 825

206 uudismuuraus
826 saneeraus
1/1 tiilen hormiin
Säätö hormin kapeasta päästä



poikkileikkaus malleista 206 ja 826

MALLIT HORMITIILELLÄ VERHOILTUIHIN HORMEIHIN




404 uudismuuraus
844 saneeraus
1/2 tiilen hormiin


405 uudismuuraus
845 saneeraus
3/4 tiilen hormiin

406 uudismuuraus
846 saneeraus
1/1 tiilen hormiin

407 uudismuuraus
847 saneeraus
1/1 tiilen hormiin
Säätö hormin kapeasta päästä




poikkileikkaus malleista 407 ja 847



poikkileikkaus malleista 404–406 ja 844–846

MALLIT MODUULITIILIVERHOILTUIHIN HORMEIHIN




304 uudismuuraus
834 saneeraus
1/2 tiilen hormiin


305 uudismuuraus
835 saneeraus
3/4 tiilen hormiin

306 uudismuuraus
836 saneeraus
1/1 tiilen hormiin

307 uudismuuraus
837 saneeraus
1/1 tiilen hormiin
Säätö hormin kapeasta päästä



poikkileikkaus malleista 304–306 ja 834–836



poikkileikkaus malleista 307 ja 837

TURVALLINEN JA SIISTI POLAR-SAVUPELTI 10 VUODEN TAKUULLA

Kääntöpuolella on lisätietoja Polar-savupellleistä sekä niiden näppäristä lisätarvikkeista!



POLAR METALLI


Polar Metalli Oy
Teollisuuskylänraitti 5
94450 Keminmaa
Finland

Puh. +358 400 284 400
info@polarmetalli.fi
www.polarmetalli.fi
Y-tunnus: 0679330-4



POLAR-SAVUPELTIEN OMINAISUUDET

1. valmistettu Suomessa haponkestävästä teräksestä ja teräksestä
2. valmiina rakentamismääräysten mukainen 3 %:n häkäaukko
3. sisäosat eivät tule ulos muurista = siisteys
4. tiivis kotelointi ja etulevy
5. asennus ei vaadi loveamista = muuraustyö nopeutuu 30–60 min/pelti
6. säädettävä ja irrotettava etulevy = mahdollista tehdä siisti pintarappaus; lisäksi pelti on huollettavissa
7. musta ja valkoinen etulevy pakkauksen mukana (tilauksesta myös rosterisena) = sopii sekä tummaan että vaaleaan sisustukseen
8. uudismuuraussavupelleissä on sivuilla nauhat, jotka antavat savupellille tilaa laajeta lämmetessään, mikä vähentää muurin halkeamisriskiä
9. saneerauspeltipakkauksessa mukana kiviporanterä ja saneerauslaastia
10. **takuuaika kymmenen vuotta**



Säätölaitteen toiminta-periaate


POLAR-SAVUPELTIEN LISÄVARUSTEET

Savupellin säätölaite: tuotenumero 500 (musta), tuotenro 510 (valkoinen)
Lisävarusteena saatava säätölaite on usein tarpeellinen, kun savupellit sijoitetaan korkealle muuriin, jolloin hormi säilyttää parhaiten varaamansa lämmön.

Peltirenki: tuotenro 100
Peltirengin avulla käden ulottumattomissa oleva savupelti on helppo avata ja sulkea. Peltirenki asennetaan harjanvarteen (halk. 22 mm). Valmistusmateriaali: teräs. Värit: valkoinen ja musta.

Jatkovarsi: tuotenro 114 (vakiomitat 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 cm)
Savupelteihin on saatavana erillinen kiinteä jatkovarsi, joka kiinnitetään mukana tulevan kierreholkin avulla savupellin varteen. Tehdään tilauksesta myös omilla mitoilla.

Tuhka-/Nokiluukun muurausmuotti
Kehitetty helpottamaan muuraustyötä ja takaamaan luukkujen moitteeton toimivuus.




YLÄLIITTYMÄPELTI

Yläliittymäpelti on tarkoitettu varaaviin takkauuneihin. Pellillä ohjataan savukaasujen kiertoa siten, että sen ollessa kiinni takkauuni toimii vastavirtauunin periaatteella.

Tuotenumero	Savupelti
604	1/2-kiven yläliittymäpelti 14° kulmassa
606	1/1-kiven yläliittymäpelti 14° kulmassa
624	1/2-kiven yläliittymäpelti suora
607	1/1-kiven yläliittymäpelti suora

TAKAN LEVIKEPELLIT

nro 1100* nro 1102* nro 1101^ nro 1103^




*Takkaluukun muurausmitat: 410 x 410 mm

^Takkaluukun muurausmitat: 550 x 480 mm

LEIVINUUNIN LEVIKEPELLIT

nro 1110* nro 1112* nro 1114* nro 1111^ nro 1113^



*Leivinuuniluukun muurausmitat: 440 x 205/155 mm

^Leivinuuniluukun muurausmitat: 410 x 230/180 mm

POLAR METALLI

Polar Metalli Oy
Teollisuuskylänraitti 5
94450 Keminmaa
Finland

Puh. +358 400 284 400
info@polarmetalli.fi
www.polarmetalli.fi
Y-tunnus: 0679330-4