

TUOTEKORTTI

DIVOROLL UNIVERSAL ALUSKATE



Vapaasti asennettava hengittävä aluskate, joka kestää astumisen. Divoroll Universalia suositellaan käytettäväksi ns. kylmillä katoilla.



TUOTETIEDOT:

Tuotenumero:	304900008
EAN:	6415920003743
Pituus:	50 m
Leveys:	1500 mm
Neliöpaino:	150 g/m ²
Rullan ala:	75 m ²
Hyötyala (150mm limitys):	67,5 m ²

PAKKAUS:

Pakkaustapa:	Rulla
Paino / rulla:	11,5 kg
Paino / lava:	230 kg
Rullia lavalla:	20 kpl
Minimimyyntierä:	kpl
Lavan tyyppi:	EUR
Min. kattokaltevuus:	≥1:4 (14°)

OMINAISUUDET	STANDARDI	YKSIKKÖ	ARVO
Palon kestävyys:		Luokka	E
Vesitiiviys:		Luokka	W1
Vetolujuus pituus- ja leveyssuunnassa:		N/50 mm	450 / 390 ± 30
Naulanvarren repäisylujuus pit. / lev.:	EN 13859-1: 2014	N/50 mm	340 / 360 ± 30
Kylmätaipuisuus:		°C	-20
Vesitiiviys vanhennuksen jälkeen:		Luokka	W1

TUOTEKORTTI

DIVOROLL UNIVERSAL ALUSKATE



LISÄOMINAISUUDET	STANDARDI	YKSIKKÖ	ARVO
Neliöpaino:	EN 1849-2	g/m ²	150 ± 10
Sd-arvo:	EN 12572	m	0,03 ± 0,01
Vesitiiveys:	EN 20811	mm	> 3000
Lämpötilan kestävyys:		°C	-40 / +80
Tuoteluokitus:			AKV1

Divoroll-aluskatteita ei suositella käytettävän eläinsuojissa.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

Asiakirjan nimi:	Tarkistusno:	Voimassaolon alkamispäivä:
Divoroll Universal	1.2	10/04/2018
Tekijä:	JIH	
Hyväksyjä:	BPO	