TEGERA®



TEGERA® 17

Lämpösuojakäsine, täysvuori, 1,2-1,4 mm laadukas naudan haljasnahka, jersey, Cat. II, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, resori, raskaat työt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, erittäin kestävä, hyvä istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kuumuutta vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **8, 10, 11**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Laadukas naudan haljasnahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **1,2-1,4 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Laadukas naudan haljasnahka**

VUORI **Täysvuori**

VUORIN MATERIAALI **Jersey**

TUNTOHERKKYYS **2**

RANNEKKEEN MALLI **Turvaranneke**

RANNEKKEEN MATERIAALI **Nahka**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **240-280 mm**

VÄRI **Keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Langaton**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka 99%, luonnonlateksi 1%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Puuvilla 100%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	17-8	7392626001787
10	17-10	7392626001794
11	17-11	7392626027459

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 17

KUVAUS
Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Verstastyöt, kaivosteollisuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, automotive

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

CE Cat. II

EN 388:2003
3223

EN 407:2004
413X4X

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 17



CE Cat. II

EN 388:2003
3223

EN 407:2004
413X4X

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	2	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	3	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-03-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com