

# ALUSKERMI K-MS 170/3000

K-MS 170/3000 on kuumabitumilla liimattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään monikerroskatteiden alus- ja välikerminä, sekä vedenpaine-, kosteus- ja pihakansieristyksissä. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka. Tuote sopii myös radoneristykseen sekä höyrynsulkukermiksi.

**Minimikaltevuus** 1:80

**Asennustapa** Kuumabitumiliimaus, Tulityö, Mekaaninen kiinnitys

**Käyttökohde** Viherkatoille, Loiville katoille, Aluskermi, Höyrynsulku

## TUOTETIEDOT

|                           |        |                          |            |
|---------------------------|--------|--------------------------|------------|
| <b>Tuotteen mitat</b>     | 12x1m  | <b>Materiaali</b>        | Kumibitumi |
| <b>Pakkausta / lava</b>   | 30 kpl | <b>Yläpinta</b>          | Hiekka     |
| <b>Neliöpaino (kg/m²)</b> | 3 kg   | <b>Alapinta</b>          | Hiekka     |
|                           |        | <b>Sertifikaatit</b>     | CE         |
|                           |        | <b>Tuoteluokka</b>       | TL2        |
|                           |        | <b>Aluskateluokka</b>    | AKE        |
|                           |        | <b>Höyrynsulkuluokka</b> | BH1        |

## MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2 ja TL3 tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti. Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3 aluskermin ja TL2 pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermeiksi soveltuvat TL2 tuoteluokan aluskermit. Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip TL3 tai HeavyBase TL2.