



THERMORY
Excellence in Wood

THERMORY SAUNA

Thermory Sauna valmislauteet on valmistettu huolellisesti valikoidusta lehtipuusta ja viimeistely äärimmäisellä tarkkuudella. Kiinnittämällä huomiota asentamisen helppouteen ja täyttämällä unelman perinteisestä kauniista saunasta, Thermory Sauna on tuonut markkinoille helposti asennettavat laude-elementit, jotka on valmistettu omaperäisestä ja uudistuksellisesta lämpökäsittelystä haavasta sekä perinteisestä ja arvostetusta lepästä.

Yrityksellä on 15 vuoden kokemus lehtipuun lämpökäsittelystä. Thermoryn tuotevalikoimaan kuuluvat korkealaatuisten saunapaneelien ja -lauteiden lisäksi myös terassi-, ulkoverhous- ja lattialaudat.

HUOLTO

Thermorysuositteleelaudesuoja-tai parafiiniöljykäsittelyä elementeille ja rungoille ainevalmistajan ohjeen mukaan.

- Öljykäsittely helpottaa puhtaanapitoa ja suojaa puuta kosteudelta. Lisäksi öljy muuttaa puun sävyä tummemmaksi ja tuo puun elävyyden esille.
- Uusi käsittely noin puolen vuoden välein tai tarvittaessa useammin, mikäli saunaa käytetään paljon.
- Pyyhi lauteilta ja penkiltä pölyt ja pese saunanpesuaineella ja käsittele kuivaamisen jälkeen

öljyllä.

- Vältä runsasta lauteiden kastumista saunottaessa. Kuivata aina sauna pesun ja saunomisen jälkeen.
- Suosittelemme, että saunomisen jälkeen kiuas jätetään päälle vähintään puolen tunnin ajaksi ovet ja ikkunat suljettuna ja ilmaventtiili avoimena.
- Vettä käytetään vain kiukaalle. Ei paneeliseinille tai lauteille. Suositellaan laudeliinojen käyttöä, mutta pyykkien kuivattamista saunassa ei suositella.
- Tarkasta ensimmäisen käyttövuoden aikana lauteiden kannatinpuiden ruuvit. Puun kosteus- ja lämpöelämisen vuoksi ruuvit saattavat löystyä. Kiristä ruuvit tarpeen mukaan.

Thermory Sauna tarjoaa lämpökäsittelystä haavasta ja luonnollisesta lepästä valmistettuja valmislauteita. Valikoimaan kuuluu lauteita, joiden pituus on 1800 ja 2100mm ja leveys 400 ja 600mm. Lauteiden etulautavalikoimassa ovat koot 40x140mm.

Molempiin laudesarjoihin (400mm/600mm) kuuluu:

- 2 kannatinta,
- 1 lauteen alusrakenne,
- ruuvit 5x100mm (8 kpl) ja 1 istumalaude.



Kuvassa olevan laudetilan valmistamiseksi tarvittavat seuraavia tuotteita:

- 4 kannatinta; 2 lauteen alusrakennetta;
- 2 laude-elementtiä; selkänoja; ylälauteen ritilä;
- kiuassuoja/jalkatuki; ruuvit rungon ja selkänojan asentamista varten.



Mittaa kannatinten sijainti vatupassin avulla ja asenna. Ylempi laudekannatin kiinnitetään 3 ja alempi 4 ruuvilla.



Paras sijaintipaikka istumalauteelle on katosta 1100-1200mm tai lattiasta 950mm. Kahden kannattimen suositeltava etäisyys on 370mm.



Mittaa seinien välinen etäisyys.



Leikkaa lauteen alusrakenne sopivan pituiseksi. NB! Lauteen runko voidaan leikata lyhyemmäksi enintään 100 mm verran alusrakenteen kummastakin päästä. Rungon muita osia ei saa muuttaa.



Asenna rakenne kannatinten päälle.



NB! Kiinnitä rakenne takaseinään kahdella ruuvilla. Sekä kannattimiin että rakenteeseen on asennettu vanerikaistale



Kiinnitä väliritilä.



Sahaa laude-elementti sopivan pituiseksi.



Asenna istumalaude rungon päälle.



Kiinnitä selkänoja ruuveilla.



Asenna jalkalaude rungon päälle.



Kiuassuoja kiinnitetään lauteen etulautaan 4 ruuvilla.



Jakkara 2-ASK

LISÄTUOTTEET:

Selkänoja: korkeus 330mm, pituus 1800mm tai 2100mm

Väliritilä: korkeus 350mm, pituus 1800mm tai 2100mm, korkeus 560mm, pituus 800mm

Kulmalaude: 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm

Penkki pieni: korkeus 330mm, pituus 465mm, leveys 420mm

Penkki iso: korkeus 330mm, pituus 750mm, leveys 420mm

Jakkara 2-ASK: korkeus 500mm, pituus 750mm, leveys 730mm

HUOM! Älä käytä penkkiä nousujakkarana, penkki saattaa liukua märällä lattialla



Penkki pieni



Penkki iso



Väliritilä

Thermory AS ei vasta lauteista, joiden asennuksessa ei ole noudatettu antamia ohjeita.