

Před použitím tohoto produktu musíte si pozorně přečíst tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ POKYTOGRAMŮ

0 = Podmíněný úroveň výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí
X = Někdy podrobena testu nebo je testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiálu rukavice

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

www.ejendals.com/conformity

ODCHÁNĚNÍ RUKAVIC
MECHANICKÝ RIZIKY
Úroveň ochrany jsou chráněny v přední části dlaní rukavice.

EN 388:2016	A. Odolnost vůči oděru, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	B. Odolnost vůči řezání, Min. O: Max. 5
EN 388:2016	C. Odolnost vůči přetřetí, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	D. Odolnost vůči prořezání, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	E. Odolnost vůči propíchnutí, Min. O: Max. 5
EN 388:2016	F. Ochrana proti nárazům, P: Úspěšně

(TDM, EN ISO 50997) Min. A: Max. F

F. Ochrana proti nárazům, P: Úspěšně

EN 420: 2003

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY A
TESTOVACÍ METODY

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost při práci. Úroveň účely, například při jemné montáži přístrojů.

EN 420: 2003

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE –
OBECNÉ POŽADAVKY A
TESTOVACÍ METODY

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

EN 1511:2006

A. Konvektivní chlazení, Min. O: Max. 4

B. Kontaktní chlazení, Min. O: Max. 4

C. Průnik vody (Sešlápní) 1 (Úspěšně)

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

ODCHÁNĚNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Před použitím výrobku pečlivě se seznámte s touto instrukcí.

POJASNĚNÍ K SYMBOLŮM

0 = nízké minimální úroveň
X = možná neplatná data
X = možná neplatná data
X = možná neplatná data

DEKLARACE SOULADNOSTI

www.ejendals.com/conformity

EN 388:2016
ZAŠTÍTĚNÍ PĚCHOTY OT
MECHANICKÝCH RIZIKOV
Úroveň účinnosti
interieru v oblasti
laděných částí pětice.

EN 388:2016	A. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	B. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 5
EN 388:2016	C. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	D. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	E. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 5
EN 388:2016	F. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 5

(TDM, EN ISO 50997) Min. A: Max. F

F. Účinnost v ochranném, Min. O: Max. 5

EN 420: 2003

ZAŠTÍTĚNÍ PĚCHOTY –
OBECNÉ POŽADAVKY A
TESTOVACÍ METODY

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost při práci. Úroveň účely, například při jemné montáži přístrojů.

EN 420: 2003

ZAŠTÍTĚNÍ PĚCHOTY –
OBECNÉ POŽADAVKY A
TESTOVACÍ METODY

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

EN 1511:2006

A. Konvektivní chlazení, Min. O: Max. 4

B. Kontaktní chlazení, Min. O: Max. 4

C. Průnik vody (Sešlápní) 1 (Úspěšně)

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 16350:2014

PROTEKTIVNÍ RUKAVICE
–ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai non adaptée au type de gant/matériau

DECLARATION DE CONFORMITE

www.ejendals.com/conformity

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECHANQUES
Les niveaux de performance sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 388:2016	A. Résistance à l'abrasion, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	B. Résistance à la coupe, Min. O: Max. 5
EN 388:2016	C. Résistance à la déchirure, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	D. Résistance à la perforation, Min. O: Max. 4
EN 388:2016	E. Résistance à la pénétration, Min. O: Max. 5
EN 388:2016	F. Protection contre les chocs, P: Valable

(TDM, EN ISO 50997) Min. A: Max. F

F. Protection contre les chocs, P: Valable

EN 420: 2003

GANTS DE PROTECTION –
EXIGENCES GENERALES ET
METHODES D'ESSAI

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Ce signe signifie que le gant est

certifié pour qu'il gant standard

afin d'assurer un meilleur confort

et de réaliser des travaux

spécifiques de précision.

EN 420: 2003

GANTS DE PROTECTION –
EXIGENCES GENERALES ET
METHODES D'ESSAI

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Ce signe signifie que le gant est

certifié pour qu'il gant standard

afin d'assurer un meilleur confort

et de réaliser des travaux

spécifiques de précision.

EN 420: 2003

GANTS DE PROTECTION –
EXIGENCES GENERALES ET
METHODES D'ESSAI

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Ce signe signifie que le gant est

certifié pour qu'il gant standard

afin d'assurer un meilleur confort

et de réaliser des travaux

spécifiques de précision.

EN 420: 2003

GANTS DE PROTECTION –
EXIGENCES GENERALES ET
METHODES D'ESSAI

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Ce signe signifie que le gant est

certifié pour qu'il gant standard

afin d'assurer un meilleur confort

et de réaliser des travaux

spécifiques de précision.

EN 420: 2003

GANTS DE PROTECTION –
EXIGENCES GENERALES ET
METHODES D'ESSAI

Zkouška odolnosti proti: Min. 1: Max. 5

Ce signe signifie que le gant est

certifié pour qu'il gant standard

afin d'assurer un meilleur confort

et de réaliser des travaux

spécifiques de précision.

