


DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
EC DECLARATION OF CONFORMITY



Anno/ Year:

12

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:



CERAMICHE
KEOPE®

CERAMICHE KEOPE

VIA STATALE 467, 21

42013 CASALGRANDE (RE) ITALY

Luogo di produzione:
Place of production:

I

Dichiara quanto segue:
We declare that:

Le serie the Series	Alpi	In&Out - Percorsi d'Italia	Langhe	Pietre di Keope	Wave	
	Arkasa	In&Out - Percorsi Style	Life	Quarzi	Wish	
	Brazil	In&Out - Percorsi Extra	Life Kover	Safe System	Back	
	Catalana	In&Out - Percorsi Smart	Neowood	Sunrise	Orion	
	Design	In&Out - Percorsi Extra K2	Norge	Terra & Fuoco	Link	
	Dream	Granigliati	Pianelle	Tinte Unite		
	Echos	K-Color	Piazze Romane	Unik		

risulta conforme alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA e ZB** della norma **EN 14411**.

is in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA and ZB** of **EN 14411**.

descrizione e destinazione d'uso del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco conformi alla **EN 14411** appendice **G**, per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.

Dry-pressed tiles **EN 14411** annex **G**, for internal and external floorings and wall finishes.

prescrizioni a cui il prodotto è conforme

Elenco delle caratteristiche	Valori dichiarati prima scelta	Valori dichiarati altre scelte commerciali	Note - Metodi di prova
List of the characteristics	Declared values first choice	Declare values other commercial choices	Notes - Test methods
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl} - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche)
Reaction to fire	Class A1 _{fl} - A1		Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione	S>1300N	NPD	EN ISO 10545-4
Flexural tensile strength	R>35N/mm ²		
Resistenza dell'adesione	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete)
Bond strength/adhesion			This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale)	NPD		DIN 51130
Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		METODO B.C.R.A.
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare)	NPD		---
Skid resistance (for vehicular circulation areas only)			
Resistenza agli sbalzi termici	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-9
Thermal shock resistance	RESISTANT		
Durabilità: Gelo/disgelo	RESISTE	NPD	EN ISO 10545-12
Durability: Freeze/thaw	RESISTANT		

Firma:
Signature:
Nome:
Name:

DAVIDE MUSSINI

Ruolo in azienda:
Position:

Amministratore delegato
Managing director

Data: 12-dic-12