



Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Pyörivä laser

GRL 400 H



Soveltuu erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön – yhdellä painikkeella ohjattava helppokäyttöinen mittalaite ulkona tehtäviin suuntaustöihin

Tärkeimmät tiedot

Kantama vastaanottimella	400 m (halkaisija)
Kantama	20 m
Vaaitustarkkuus	± 2,4 mm 30 m:n matkalla

Tilausnumero 0 601 061 800

[> Enemmän tuotetietoja](#)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Laserdiodi	635 nm, < 1 mW
Käyttölämpötila	-10 – 50°C
Varastointilämpötila	-20 – 70°C
Laserluokka	2
Kantama	20 m
Kantama vastaanottimella	400 m (halkaisija)
Kantama ilman vastaanotinta	20 m (halkaisija)
Vaaitustarkkuus	± 2,4 mm 30 m:n matkalla
Itsevaaitusalue	± 8 % (± 5°)
Vaaitusaika	15 s
Suojausluokka	IP 56
Pyörimisnopeus	600 r/min
Virtalähde	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Käyttöaika, maks.	Akut (NiMH) 30 tuntia
Jalustan kierre	5/8"-11
Paino, n.	2 kg
Laserlinjan väri	punainen
Yhteensopivat laservastaanottimet	LR 1

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Yksipainikkeinen näppäimistö, elektroninen tasausautomaatiikka ja kätevä paristokotelo
- Jatkuvasti tarkat tulokset 0,08 mm/m tasaustarkkuuden ja ADS-tärähdysvaroitussjärjestelmän ansiosta
- Sopii vaativaan ulkokäyttöön IP56-luokan vesi- ja pölysuojauksellaan

