



Vakiovärit



Täydellinen poistoilmanvaihto

TiiliVilpe - huippumurit, ilmanvaihdon poistoputket, viemärin tuuletusputket, alipainetuulettimet, kattotuulettimet, antenniläpiviennit.

- tumma punainen - RAL 3009 - PE-F 330218W - RR 28/29
- savitiilen punainen - RAL 8004 - PE-F380406W - RR 750
- musta - RAL 9005 - PE-F 370014W - RR 33
- tumma harmaa - RAL 7015 - PE-F 370153W - RR 23
- tumma vihreä - havunvihreä - NCS 7010G30Y - RR 11
- tumma ruskea - PE-F-380385W - RR 32

TiiliVilpe -sarjan perustana on *universal* -kattoläpivienti, joka korvaa yhden 2-aaltoisen 330mm leveän kattotiilen. Läpiviennin ylä- ja alareunassa on tiivistura, jossa on helposti muotoutuva solukumiiviste. Täydellinen sopivuus erilaisille aaltotyypeille saavutetaan rakenteeseen kiinteästi kuuluvilla sovituskannakkeilla. Kattoläpivienti kestää 2,52 kN viivakuorman, joka on 100mm korkeudella katon lappeesta ja lappeen suuntainen. SP -raportti no 93B1,4106
 Tyypinhyväksytty: SITAC No 5241/93, 5240/93, 2681/93
 Sertifioitu: VTT No S2/97, C40/97
 VTT -suoritusarvomittaukset ja tekninen erittely erillisessä imuriesitteessä.



Uusi pohjalevy



Pat.no 913395

Vilpe vakio-ominaisuudet

- Kattava kotimainen tuotepaletti
- Kuusi (6) vakioväriä
- Yhtenäinen muotoilu
- Vain yksi (1) universal -kattoläpivienti
- Normien mukainen, yksinkertainen ja tiivis rakenne
- Tyypinhyväksytty - Sertifioitu - Koekuormitettu
- Syöpymättömät raaka-aineet ja tehokas lämmöneriste
- Asennus pystysuoraan ilman erikoistyökaluja
- Täydellinen tuotepaketti sisältää aluskatteen tiivisteeseen

Huippumurit

- Neljä (4) teholuokkaa: E220, E190, E150 ja E120
- Puolueettomat testitulokset
- Ylöspäin puhaltava
- Äänenvaimennin on osa rakennetta - E190P ja E150P
- Ilman työkaluja irrotettava moottoriyksikkö
- Portaaton tehonsäätö tyristorilla tai porrasmuuntajalla
- Hiljainen kuulalaakeroitu moottori
- Liitosjohto viety katon alapuolelle
- Erillistä huoltokykintä ei tarvita