

Tuote : Lock Oil  
Ref.Nr.: BDS001060\_9\_20140722 (FI)

Päiväys 22.07.14 Version : 2.0  
Versio BDS001060\_20120104

**KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot****1.1 Tuotetunniste**

Lock Oil  
Aerosoli

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Erikoiskemikaalit

| Kansalliset tiedot           | (FI) Suomi                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Toimialakoodi (TOL):         | 452                                                                       |
| Käyttötarkoituskoodi (UC62): | 55: Muut kemikaalit ,<br>Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen. |

**1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Tytäryhtiöt                     |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303.0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4 Häät puhelinnumero**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)  
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

**KOHTA 2: Vaaran yksilöinti****2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Lock Oil                  | <b>Päiväys</b> | 22.07.14 Version : 2.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001060_9_20140722 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001060_20120104     |

**Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008**

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysikaalinen:</b>    | Aerosoli, categoria 1<br>Erittäin helposti syttyvä aerosoli.<br>Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. |
| <b>Terveydellinen:</b>  | silmä-ärsytys, categoria 2<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                              |
| <b>Ympäristövaara :</b> | Ei luokiteltu                                                                                            |
| <b>Muut tiedot :</b>    | Ei                                                                                                       |

**Luokitus 67/548/EEC tai 1999/45/EC:**

ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Terveydellinen:</b>  | R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |
| <b>Fysikaalinen:</b>    | ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ                                |
| <b>Ympäristövaara :</b> | Ei luokiteltu                                            |

**2.2 Merkinnät****Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkintä**

Varoitusmerkki (-merkit):



|                                            |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huomiosana:</b>                         | Vaara                                                                                                                                                                            |
| <b>Vaaralauseke (-lausekkeet):</b>         | H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.<br>H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.<br>H319 : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                            |
| <b>Turvauseke (-lausekkeet):</b>           | P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.<br>P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.<br>P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. |
| <b>Vaarallisuutta koskevat lisätiedot:</b> | Ei                                                                                                                                                                               |

**2.3 Muut vaarat**

Ei

**KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista****3.1 Aineet**

Ei sovelleta.

**3.2 Seokset**

| Vaarallinen aine | CAS-nro | EC-nr     | w/w % | symboli | R-lauseke* | Huomautus |
|------------------|---------|-----------|-------|---------|------------|-----------|
| Etanoli          | 64-17-5 | 200-578-6 | 20-40 | F       | 11         | B         |



**Tuote :** Lock Oil  
**Ref.Nr.:** BDS001060\_9\_20140722 (FI)

**Päiväys**  
**Versio**

22.07.14 Version : 2.0  
BDS001060\_20120104

|                                                 |          |           |       |      |          |   |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|------|----------|---|
| Butaani (<= 0,1 % butadieenia)                  | 106-97-8 | 203-448-7 | 10-30 | F+   | 12       |   |
| 1,2-Etaanidioli                                 | 107-21-1 | 203-473-3 | <25   | Xn   | 22       | A |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli | 67-63-0  | 200-661-7 | <20   | F,Xi | 11-36-67 | B |
| Propaani                                        | 74-98-6  | 200-827-9 | 5-15  | F+   | 12       | B |

**Explanation notes**

A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo

B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo

| Vaarallinen aine                                | Rekisteröintinumero | CAS-nro  | EC-nr     | w/w % | Vaaraluokka ja vaarakategoria         | Vaaralauseke   | Huomautus |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| Etanoli                                         | 01-2119457610-43    | 64-17-5  | 200-578-6 | 20-40 | Flam. Liq. 2                          | H225           | B         |
| Butaani (<= 0,1 % butadieenia)                  | 01-2119474691-32    | 106-97-8 | 203-448-7 | 10-30 | Flam. Gas 1, Press. Gas               | H220           |           |
| 1,2-Etaanidioli                                 | 01-2119456816-28    | 107-21-1 | 203-473-3 | <25   | Acute Tox. 4                          | H302           | A         |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli | 01-2119457558-25    | 67-63-0  | 200-661-7 | <20   | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 | H225,H319,H336 | B         |
| Propaani                                        | 01-2119486944-21    | 74-98-6  | 200-827-9 | 5-15  | Flam. Gas 1, Press. Gas               | H220,H280      | B         |

**Explanation notes**

A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo

B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo

(\*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roiskeet silmiin :</b> | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. |
| <b>Iho :</b>              | Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.<br>JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.                     |
| <b>Hengitys :</b>         | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.<br>Ota yhteys MYRKYTUSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.                    |
| <b>Nieleminen :</b>       | Ei saa oksennuttaa, mikäli tuotetta on nieltä, vaan hakeuduttava lääkärin hoitoon.                                                                                                                |

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengitys :</b>         | Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta                        |
| <b>Nieleminen :</b>       | Saattaa aiheuttaa mahasuoliston häiriöitä<br>Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua |
| <b>Iho :</b>              | Voi aiheuttaa ärsytystä.<br>Oireet: punoitusta ja kipua                                                  |
| <b>Roiskeet silmiin :</b> | Ärsyttää silmiä                                                                                          |



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Lock Oil                  | <b>Päiväys</b> | 22.07.14 Version : 2.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001060_9_20140722 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001060_20120104     |

Oireet: punoitusta ja kipua

#### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

**Erityiset ohjeet :** Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu lääkärinhoitoon (näytä etikettiä, mikäli mahdollista)  
Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.

### KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

#### 5.1 Sammutusaineet

vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta

#### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aerosolit voivat räjähtää yli +50 °C lämpötilassa.  
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä  
Tulipalon syttyessä älä hengitä savua

### KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

#### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä  
Varmista, että tuuletus on riittävä  
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

#### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin  
Jos saastunutta vettä pääsee viemärijärjestelmään tai vesistöön, ilmoita siitä heti asianomaisille viranomaisille

#### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen  
Aseta asianmukaiseen säiliöön

#### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja osassa 8

### KOHTA 7: Käsittely ja varastointi



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Lock Oil                  | <b>Päiväys</b> | 22.07.14 Version : 2.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001060_9_20140722 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001060_20120104     |

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä  
 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi  
 Laitteet tulisi maadoittaa  
 Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.  
 Käytä ainoastaan kipinäoimattomia työkaluja.  
 Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.  
 Varmista, että tuuletus on riittävä  
 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.  
 Pese perusteellisesti käytön jälkeen  
 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.  
 Silmienhuuhtelupullo tulisi olla käytettävissä

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 °C lämpötilassa.  
 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Erikoiskemikaalit

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkäisy :

| Vaarallinen aine                                | CAS-nro  | menetelmä |          |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Eu:n määrittämät altistuksen rajat              |          |           |          |
| 1,2-Etaanidioli                                 | 107-21-1 | TWA       | 20 ppm   |
|                                                 |          | HTP 15    | 40 ppm   |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli | 67-63-0  | TWA       | 400 ppm  |
|                                                 |          | HTP 15    | 500 ppm  |
| Kansallisen altistuksen rajat, Suomi:, Suomi    |          |           |          |
| Butaani (<= 0,1 % butadieenia)                  | 106-97-8 | TWA       | 800 ppm  |
|                                                 |          | HTP 15    | 1000 ppm |
| 1,2-Etaanidioli                                 | 107-21-1 | TWA       | 10 mg/m3 |
|                                                 |          | HTP 15    | 20 mg/m3 |
| Etanoli                                         | 64-17-5  | TWA       | 1000 ppm |
|                                                 |          | HTP 15    | 1300 ppm |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli | 67-63-0  | TWA       | 200 ppm  |
|                                                 |          | HTP 15    | 250 ppm  |
| Propaani                                        | 74-98-6  | TWA       | 800 ppm  |
|                                                 |          | HTP 15    | 1100 ppm |

|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Lock Oil                  | <b>Päiväys</b> | 22.07.14 Version : 2.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001060_9_20140722 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001060_20120104     |

## 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

|                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi :</b> | Varmista, että tuuletus on riittävä<br>Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä<br>Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi                         |
| <b>Henkilökohtaiset suojaimet :</b>                | Noudatettava suojatoimenpiteitä, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.<br>Varmista, että tuuletus on riittävä |
| <b>hengityksensuojaus :</b>                        | Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.                                                                         |
| <b>ihonsuojaus :</b>                               | Suodatusuojain, jossa orgaanisten kaasujen/höyryjen suodatin ( tyyppi A tai AX) sekä öljytiivis kiinteiden ja nestemäisten hiukkasten suodatin,               |
| <b>silmiensuojaus :</b>                            | Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.<br>(nitrili)                                                                                     |
| <b>Ympäristöaltistumisen torjuminen:</b>           | Käytä suojalaseja.<br>Vältettävä päästämistä ympäristöön.<br>Valumat on kerättävä.                                                                            |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Olomuoto :</b>                   | Neste, punneaine propaani/butaani. |
| <b>väri :</b>                       | Väritön.                           |
| <b>haju :</b>                       | Ominainen haju.                    |
| <b>pH :</b>                         | Ei sovelleta.                      |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue :</b> | < 0 °C                             |
| <b>Leimahduspiste :</b>             | - 40 °C                            |
| <b>Haihtumisnopeus :</b>            | Ei käytettävissä.                  |
| <b>Räjähdyssrajat : ylempi :</b>    | 53 %                               |
| <b>alempi :</b>                     | 1.7 %                              |
| <b>Höyrynpaine :</b>                | 0.21 kPa (@ 20°C).                 |
| <b>Tiheys :</b>                     | 0.83 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).   |
| <b>Liukoisuus veteen :</b>          | Veteen liukeneva                   |
| <b>Itsesyttymispiste :</b>          | 370 °C                             |
| <b>Viskositeetti :</b>              | Ei käytettävissä.                  |

### 9.2 Muut tiedot

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>VOC:</b> | 800 g/l |
|-------------|---------|

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen



Tuote : Lock Oil  
Ref.Nr.: BDS001060\_9\_20140722 (FI)

Päiväys  
Versio 22.07.14 Version : 2.0  
BDS001060\_20120104

## 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvä

## 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

## 10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä ylikuumentamista

## 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakas hapetin

## 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

CO, CO<sub>2</sub>

# KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

## 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitys :         | Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta |
| Nieleminen :       | Saattaa aiheuttaa mahasuoliston häiriöitä                                         |
| Iho :              | Voi aiheuttaa ärsytystä.                                                          |
| Roiskeet silmiin : | Ärsyttää silmiä                                                                   |

## Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot :

| Vaarallinen aine                                | CAS-nro  | menetelmä              |               |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| 1,2-Etaanidioli                                 | 107-21-1 | LD50-suun kautta,rotta | > 2000 mg/kg  |
|                                                 |          | LD50-ihon kautta, kani | > 10000 mg/kg |
| Etanoli                                         | 64-17-5  | LD50-suun kautta,rotta | > 2000 mg/kg  |
|                                                 |          | LD50-ihon kautta, kani | > 2000 mg/kg  |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli | 67-63-0  | LD50-suun kautta,rotta | > 5000 mg/kg  |
|                                                 |          | LC50-heng. rotta       | > 20 mg/l     |
|                                                 |          | LD50-ihon kautta, kani | > 5000 mg/kg  |

# KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

## 12.1 Myrkyllisyys

Ei luokiteltu



Tuote : Lock Oil  
Ref.Nr.: BDS001060\_9\_20140722 (FI)

Päiväys 22.07.14 Version : 2.0  
Versio BDS001060\_20120104

## Ympäristötoksikologiset tiedot:

| Vaarallinen aine                                | CAS-nro | menetelmä         |             |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|
| Etanoli                                         | 64-17-5 | LC50 - kala       | > 100 mg/l  |
| propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli | 67-63-0 | EC50-levät        | > 1000 mg/l |
|                                                 |         | LC50 - kala       | > 1000 mg/l |
|                                                 |         | EC50 - vesikirppu | > 1000 mg/l |

## 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

## 12.3 Biokertyvyys

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

## 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Veteen liukeneva

## 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavilla

## 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

## 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Tämä aine ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti.  
Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.  
National regulations : Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

## 14.1 YK-numero

YK-numero : 1950

## 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: AEROSOLS



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Lock Oil                  | <b>Päiväys</b> | 22.07.14 Version : 2.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001060_9_20140722 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001060_20120104     |

#### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Luokitus:           | 2.1 |
| ADR/RID - Luokitus: | 5F  |

#### 14.4 Pakkausryhmä

|               |               |
|---------------|---------------|
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta. |
|---------------|---------------|

#### 14.5 Ympäristövaarat

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ADR/RID - Vaarallinen ympäristölle:   | Ei |
| IMDG - Marine pollutant:              | No |
| IATA/ICAO - Vaarallinen ympäristölle: | Ei |

#### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ADR/RID - Tunnelikoodi: | (D)      |
| IMDG - Ems:             | F-D, S-U |
| IATA/ICAO - PAX:        | 203      |
| IATA/ICAO - CAO         | 203      |

#### 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovelleta.

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

#### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan  
 Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC  
 EU-direktiivien 99/45/EU  
 (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

| Kansalliset tiedot           | (FI) Suomi                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Toimialakoodi (TOL):         | 452                                                                       |
| Käyttötarkoituskoodi (UC62): | 55: Muut kemikaalit ,<br>Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen. |

#### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

### KOHTA 16: Muut tiedot



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Lock Oil                  | <b>Päiväys</b> | 22.07.14 Version : 2.0 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001060_9_20140722 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001060_20120104     |

\*Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista:

R11: Helposti syttyvää.  
 R12: Erittäin helposti syttyvää.  
 R22: Terveydelle haitallista nieltynä.  
 R36: Ärsyttää silmiä.  
 R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

\*Luettelo asiaa koskevista vaaralausekke:

H220 : Erittäin helposti syttyvä kaasu.  
 H225 : Helposti syttyvä neste ja höyry.  
 H280 : Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.  
 H302 : Haitallista nieltynä.  
 H319 : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
 H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

KORJAUS KOHDASSA : 2.2 Merkinnät

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.

Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.

