



Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Pyörivä laser

GRL 300 HV



Helppokäyttöinen itsetasaava rakennuslaser vaakasuoraan ja pystysuoraan kohdistukseen

Tärkeimmät tiedot

Kantama vastaanottimella	300 m (halkaisija)
Kantama	60 m
Vaaitustarkkuus	± 3,0 mm 30 m:n matkalla

Tilausnumero 0 601 061 501

[> Enemmän tuotetietoja](#)

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Laserdiodi	635 nm, < 5 mW
Käyttölämpötila	-10 – 50°C
Varastointilämpötila	-20 – 70°C
Laserluokka	3R
Kantama	60 m
Kantama vastaanottimella	300 m (halkaisija)
Kantama ilman vastaanotinta	60 m (halkaisija)
Vaaitustarkkuus	± 3,0 mm 30 m:n matkalla
Itsevaaitusalue	± 5° (8 %)
Vaaitusaika	15 s
Suojausluokka	IP 54
Pyörimisnopeus	150, 300, 600 r/min
Virtalähde	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Käyttöaika, maks.	Akut (NiMH) 30 tuntia
Jalustan kierre	5/8"
Paino, n.	1,8 kg
Laserlinjan väri	punainen

**BOSCH**

Invented for life

Tuotteen tietolehti

Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:

- Helppokäyttöinen yksipainiketoiminnon ja itseselittävän näytön ansiosta
- Nopeasti säädettävä vaaka- ja pystysuorassa käytössä 8 % :n ($\pm 5^\circ$) automaattisen itsetasauksen ansiosta
- Automaattinen tasovalvontatoiminto estää tasausvirheet tärinän ja töytäisyn sattuessa

