TEGERA®



TEGERA® 19

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 1,2-1,4 mm laadukas naudan haljasnahka, jersey, Cat. II, keltainen, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, resori, raskaat työt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, erittäin kestävä, hyvä istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Hitsauskäsineet**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **8, 9, 10, 11**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Laadukas naudan haljasnahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **1,2-1,4 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Laadukas naudan haljasnahka**

VUORI **Täysvuori**

VUORIN MATERIAALI **Jersey**

TUNTOHERKKYYS **1**

RANNEKKEEN MALLI **Jatkettu turvaranneke**

RANNEKKEEN MATERIAALI **Nahka**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **310-360 mm**

VÄRI **Keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Langaton**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka, luonnonlateksi**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Puuvilla**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
10	19-10	7392626001992
11	19-11	7392626027473
8	19-8	7392626072299
9	19-9	7340118300948

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 19

KUVAUS
Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Verstastyöt, kuumat työskentelyolosuhteet, kaivosteollisuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, metal fabrication, automotive

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
3143X

EN 407:2004
41314X

EN 12477:2001 + A1:2005 Type A

EN 1149-2:1997
R:26,138x10⁶Ω

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-15

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 19



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3143X | EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005 | Type A | EN 1149-2:1997 R:26,138x10⁶Ω

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-15

EU-TYYPPITARKASTUS

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	4	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	3	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

EN 12477:2001 + A1:2005 Hitsaajien suojakäsineet

Tyyppi A - Alemman tason istuvuus (korkeampi muu suorituskyky)

EN 1149-2:1997 Sähköstaattiset ominaisuudet (pinnan suuntainen resistanssi)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com