TEGERA®



TEGERA® 186

Kemikaalisuojakäsine, 0,38 mm nitriili, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, vihreä, ei sisällä lateksia, yleistyöt

OMINAISUUDET
Korkea suojaustaso, joustava, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11, 12**

MATERIAALI **Nitriili**

PAKSUUS **0,38 mm**

SISÄPUOLI **Nukattu**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Kuvioitu kämmen**

PITUUS **310 mm**

VÄRI **Vihreä**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **10/100**

AQL **0.65**

ESILLEPANO **Pussipakattu**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nitriili 100%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Puuvilla 100%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE 0321 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
4101X

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 186

KUVAUS
Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä

SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, syövytysvammat, suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Maalaustyöt, maanviljelytyöt, kemian alan työt, tekniskemialliset työt, laboratoriotyöt, maalaustyöt, paperiteollisuuden työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, facilities

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-05-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 186



CE 0321 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
4101X

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

EU-TYYPPITARKASTUS

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	4	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	0	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-05-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 186

EN ISO 374-1:2016/Type A Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.



CE 0321 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
4101X

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	A	J	K	L	O	T
Permeaatiotaso	2	6	6	3	4	6
Degradaatio %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

A: Metanoli (CAS-numero 67-56-1)

J: n-heptaani (CAS-numero 142-85-5)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-05-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com