

Synthetic leather glove, unlined, 0,6 mm, synthetic leather, polyester, Cat. II, black, grey, reinforced index finger, chrome free, elasticated 180°, for fine assembly work



EN 420: 2003	PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1 Max. 5  The glove is shorter than a standard work glove to enhance the comfort and give the wrist more mobility.	static properties of the protective gloves might be adversely affected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.
EN 420: 2003 + A1:2009	PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS Finger dexterity test: Min. 1 Max. 5	FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort and protection. STORAGE: Store in a cool, dry place. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. STORAGE: Store in a cool, dry place. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
EN 16350: 2014	PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES 	HELP LIFE: The nature of the materials used in this product means that the product is not intended to be used for a long period of time by many factors, such as storage conditions, usage etc. INSPECTION BEFORE USE: Inspect the product before use. Do not use if the product shows the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. CLEANING: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. DISPOSAL: Dispose of gloves in accordance with local legislation. ALLERGENS: This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs.
EN 61340-5-1:2007	Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1x10¹⁰ Ω 	

SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN Test Taktilität (Fingergriff) Min.1, max.5 	Das Handschuh ist etwas kleiner als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.	Handschuh ist geöffnet, angehängt oder ausgezogen werden. Die statistischen Eigenschaften des Schutzhandschuhs können durch Alterung, Abnutzung, Verunreinigung und Beschädigung negativ beeinflusst werden und sind zu berücksichtigen. Handschuhe sind nicht für die Verwendung in giftigen Atmosphären, in denen zusätzliche Eigenschaften notwendig sind.
EN 420 2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHÜHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN Test Taktilität (Fingergriff) Min.1, max.5		PASSFORM UND GRÖßEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort. Passform ist Beweglichkeit (Fingergriff etc.). Falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben, tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Beweglichkeit ein und liefern ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Handschuhe sollten hell und hellgrün sein und dunkel in der Originalverpackung verpackt werden (+10°C - -20°C Lager). HALTBARKEIT: Die Art in diesem Produkt verwendeten Materialien bedingt, dass die Haltbarkeit der Handschuhe nicht festzulegen ist, sondern von der Art der Beanspruchung, Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt. VOR GEBRAUCH PRÜFEN! Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss ersetzt werden. Normalerweise ein schädliches Material, wenn es in die Hände gelangt. Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharf kantigen Gegenstände und keine chemischen Benutzen. ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Vorschriften. ALLERGIEN: Handschuhe können Allergien auslösen. Ein erhöhtes allergisches Risiko für eine allergische Reaktion sind sie können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Rat einholen können erforderlich sein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
EN 16350:2014 SCHUTZHANDSCHÜHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁸ Ω	IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 X 10⁸ Ω 	

[illegible]

