

Icopal Kattokitti

TUOTESELOSTE

Käyttövalmis bitumipohjainen korjausmassa. Icopal Kattokitti soveltuu pelti- ja bitumikermikattojen korjauksiin sekä naularivien, saumojen, jatkoksien ja savupiippujen tai muiden läpivientien tiivistämiseen. Se soveltuu myös betonipinnoissa esiintyvien halkeamien tiivistämiseen.

Käyttö

Bitumi- ja peltikattojen korjaamiseen ja tiivistämiseen.

Käyttöohjeet

Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Kattokitti levitetään korjattavalle pinnalle lastalla. Työvälineet voidaan puhdistaa mineraalitärpätillä. Levityksen aikana Kattokitti ei siedä sadetta. Kuivumisaika on n. 1-3 vrk +20 °C lämpötilassa, riippuen kerrospaksuudesta.

Mitat

Pakkauskoko	2,5 l
Kpl/pkt	6 kpl
Tuotenumero	54501

Pakkaus

Kattokitti on pakattu 2,5 l metalliseen astiaan.

Varastointi

Varastoitava pystyasennossa sisätiloissa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Hävittäminen

Käyttämätön massa pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

Turvallisuus

Katso käyttöturvatiedote.

Maahantuoja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Tanska

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Viskositeetti		cP	250 000 – 300 000
Laimennus			Lakkasprii
Liutin			Cl. II-1
MAL-koodi			1-3
Leimahduspiste	DIN 51755	°C	40