

Eristeet



Therma™ TP10

Runkolevy

Rungon väliin tuleva eriste, sopiva k600/k900 runkojaolle



- λ_D -arvo 0,022 W/(m·K)
- Kuituvapaa ydin
- Diffuusiotiivis alumiinilaminaatti molemmin puolin

Kuituvapaa
Ydin





Kingspan®

Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Therma™ TP10 Runkolevy on uudisrakentamisessa rungon väliin tuleva eristelevy k600- ja k900-runkojaolle. Therma™ TP10 Runkolevy soveltuu yläpohja-, ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden lämmöneristeeksi. Therma™ TP10 Runkolevy on Suomessa valmistettu.



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus (EN 13165)	λ_D -arvo 0,022 W/(m·K)
Levykoot	520 x 2600 mm 820 x 2600 mm
Pontti	täyspontti lyhyillä sivuilla, pitkät sivut suorareunaiset
Pinnoite	diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	E
Tiheys	n. 30 kg/m ³
Puristuslujuus 10% puristuma (EN 826)	≥ 100 kPa
Mittapysyvyys 48 tuntia, 70°C ja 90% RV (pituus ja leveys)	≤ 1,0%
Mittapysyvyys 48 tuntia, -20°C (pituus ja leveys)	≤ 0,5%
Umpisoluisuus	≥ 90%
Päästöluokitus	M1

Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	100	150
R_D -arvo (m ² ·K/W)	4,50	6,80

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

® Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Therma™ on Kingspan Group plc:n tavaramerkki.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

