



TEGERA® 7351

Kemikaalisuojakäsine, nitrili, täyspinnoitettu, interlock, puuvilla, mikrokarhennus, Cat. III, sininen, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

OMINAISUUDET

Kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAALI Interlock, puuvilla

PINNOITE Täyspinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

PITUUS 300 mm

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/120

AQL 1.5

ESILLEPANO Pussipakattu

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili 100%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla 100%

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729
7	7351-7	7340118300221
12	7351-12	7340118300252

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 7351

KUVAUS

Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää

SUOJAA SEURAAVILTA

Kuumuusvammat, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Rakennustyöt, maanrakennustyöt, betonityöt, maanviljelytyöt, korjaustyöt, merityöt, kalastusteollisuuden työt, kalastus, petrokemian työt, kemian alan työt, tekniskemialliset työt, elintarvikkeiden käsittely

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(4)



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKO



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7351

EU-TYYPPITARKASTUS

0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1, E-03801 ALCOY (Alicante)
Spain

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa
Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	1	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-
organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja
suorituskykyvaatimukset mikro-organismitriskien varalta.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKO



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA® 7351

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsiineet: osa 1: Terminologia ja suorituskysymykset kemikaaliriskien varalta.

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	J	K	O	P	T
Permeaatiotaso	6	6	2	6	6
Degradaatio %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

Läpäisytestit perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsiineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (l_g/cm²/min)

J: n-heptaani (CAS-numero 142-85-5)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKO



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com