



Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ 0 = Pod minimální úrovní výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí X = Nebylo podrobeno testu nebo je testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiál rukavice	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ➔ www.ejendals.com/conformity
--	---

EN ISO 374-2:2016 TYPE A, B, C		OCHRANÉ RUČAVICE PROTI NEBEZPEČNÝM CHEMIKÁLIÍ A MIKROORGANIZMŮ – ČÁST 2: TERMOLOGIE A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PRO CHEMICKÁ RIZIKA, ISO 374-2:2016		A: Metanol B: Aceton C: Acetónitril D: Dichlormetan E: Surová kůže F: Toluen G: Glykol H: Tetrahydrofuran I: Etylacetát		J: n-hexán K: Kyselinový sodný, 40 % L: Kyselinový roztok, 96 % M: Kyselinový roztok, 50 % N: Kyselinový roztok O: Kyselinový roztok P: Kyselinový roztok Q: Kyselinový roztok R: Kyselinový roztok	
		Definice doby prosknutí dlaní rukavice (tuğun/cm²/min)					
Úroveň prosknutí		1	2	3	4	5	6
Minimální doba prosknutí (min)		10	30	60	120	240	480
ABCEFNJ KLMNOPST							

EN ISO 374-5:2016

✓
VIRUS (NOT TESTED AGAINST VIRUSES)

[illegible]

ANBCDEF	F. Ochrana proti nízkej intenzite P=Upisok	faktura.	
EN S11-2006			EN 12477-2001+20105 OCHRANNE RUKAVICE PRO SVARCE
	VLASTNOSTI A. Konvexitíty chlad B. Konvexitíty chlad C. Průnik vody D.	VÝKONNOST Min. o. Max. Min. o. Max. o. (Sehání); D. (Upisok)	EN 12477-2001 OCHRANNE RUKAVICE PRO SVARCE TYP A NÍZŠÍ OBRAZITNOST NÍZŠÍ STUPĚŇ VÝKONNOSTI V OSTATNÍCH OBLASTECH
ABC	EN 381-7-1999  RUKAVICE ODEV PRO UŽIVATELE RUKYCH MOTOROVÝCH CYK. Část 7: Požadavky na ochranné rukavice	 DESIGN A CHRAŇENÁ MIESTA ZADNÍ STRANA NA OBOU	

 TRÍDA 1 pro práci s motorovou pílou. Trída 1 Rychlost řetězu 20 m/s	 RUKAVICÍCH, MIMO PRSTY	Typ B VÝŠÍ OBRAVNOST (S NIŽŠÍM STUPNEM VÝKONNOSTI V OSTATNÍCH OBLASTECH)
EN 421:2010  OCHRANA VŮČI ČÁSTICOVÉ RADIOAKTIVNÍ KONTAMINACI	 VHODNÉ KE KONTAKTU S POTRAVINAMI STANOVENÝMI V NARI- ZENÍCH (EU) 10/2011 A 1935/2004.	EN 16350:2014 OCHRANNÉ RUKAVICE

[illegible]

MERENÍ A URČENÍ VLASTNOSTÍ: Všechny vlastnosti odpovídají normě EN 240:2003 z hlediska pevnosti, velikosti a zadržnosti, pokud tato norma uvádí jasně na přechodu. Pokud je na předání tříd uveden symbol třídy, znamená to, že výrobek patří do třídy, která má vyšší pevnost, aby poskytovala lepší ochranu při používání pro vzdušné ústředí, například při jarním mostování střeš. Používáte pouze produkty vhodné vzhledem k tomu, jak jsou použity ve vašem případě tříd. buďte ochotni poskytnout a nebudou poskytnout optimální podmínky použití. Používejte pouze produkty, které jsou určeny pro použití v prostředí s teplotou vzduchu od -30 °C do +30 °C.

TRAVNÍKOVÝ PRÍSKLADOVÁNÍ: Vzhledem k dostatečné množství použitých v tomto výrobku zabráně jeho trvanlivosti při skladování, protože bude ovlivněna mnoha faktory, například skladovací podmínkami, používáním atd. **KONTROLA PŘED POUŽITÍM:** Před použitím výrobku je třeba zkontrolovat, zda výrobek není poškozen. Pokud výrobek není poškozen, nepoužívejte poškozený produkt. Doba použitelnosti by neměla nikdy překročit 8 hodin, pokud došlo ke kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi (nebezpečnými, je některé z chemikálií mají křehčí obrobky). Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.

POUŽITÍ: Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen. Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen. Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen. Používejte výrobek pouze pro účely, pro které je určen.

LEGISLATIVA: Různé kontroly prováděné chemikáliemi mají být zvláštními v souhrnu správné zachování nádob a v souladu s místní legislativou. Různé kontroly prováděné chemikáliemi mají být zvláštními v souhrnu správné zachování nádob a v souladu s místní legislativou. Různé kontroly prováděné chemikáliemi mají být zvláštními v souhrnu správné zachování nádob a v souladu s místní legislativou. Různé kontroly prováděné chemikáliemi mají být zvláštními v souhrnu správné zachování nádob a v souladu s místní legislativou.



IT

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

ella resistenza elettrica
attraverso un materiale (resistenza
verticale).

test di destrezza: Min. 1; Max. 5

ER SALDATORI

ER SALDATORI
IPO A
ECTOZZA INTERIORE

IPO B

N 16350:2014

prodotti nuovi e non riflettono la
prestazioni, quali la temperatura,

formi alla EN 420:2003 per comfort,
corto di un guanto standard, al fine

LT

ELEKTROSTATINĖS SAVYBĖS.

EN 420:2003 + A1:2009
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS. BEN

EN 12477:2001+A1:2005
APSAUGINĒS SUVIRINTOJU
PIRŠTINĒS

AKLASE

B KLASĖ
DIDESNIO I ANKSTIMO

EN 16350:2014
ARSAUGINĖS DIRŠTINĖS ELEKTRINĖS

ČIUI SU MAISTU, KAIP NURODYTA
TE (ES) 10/2011 IR 1935/2004.
Farmacijos gausite, susisieki su Fiendal

(AAP) tikslus io charakteristikų lygme

reikalavimus, jeigu pirmame puslapyje
 umpesnė už standartinę tam, kad teiktų

LV

ELEKTROSTATISKĀS ĪPAŠĪBAS

pretestības mēršanai caur materiālu (vertikālā pretestība).

PRASIBAS UN TESTESANAS
METODES
Pirkstu kustiguma tests:
Min. 1; Maks. 5
EN 12473:2001+A1:2005

FILED 11/03/2012

A TIPS ZEMĀKS KLUSTĪGUMS

B TIPS

EN 16350:2014

am EN 420:2003 attiecībā uz komfortu
tad cimdi ir īsāki par standartu

