



NT 65/2 Ap

Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä puoliautomaattisella suodattimen ravistuksella. Uudet varusteet.

1 Kumipintainen säilytystaso

- Iso säilytystaso josta esimerkiksi työkalut ja pesuaineet kätevästi saatavilla.

2 Integroitu poistoletku (öljynkestävä)

- Helppokäyttöinen tyhjennysletku kätevään nesteen tyhjennykseen.

3 ApClean - puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Vapaa suodatin tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi työskennellä pitkiä aikoja keskeytyksettä.
- Optimaalinen imuteho korkealla hyötysuhteella.

4 Imuletku kahvalla

- Imuletkun kätevä kiinnitys kahvasta imuriin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi.



NT 65/2 Ap

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin, pölypuokka M
- Tyhjennysletku ja työntöaisa

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.667-291.0
EAN koodi		4039784727281
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	2 x 74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	65
Säiliön materiaali		muovi
Moottoriteho	W	max. 2760
Varusteiden halkaisija		DN 40
Virtajohdon pituus	m	10
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
Mootoreiden lukumäärä		2
Paino	kg	20
Mitat (p x l x k)	mm	600 x 480 x 920

Laite

Imuletku	m	4 / imukahvalla	Työntöaisa	■
Imuputki	kpl x m	2 x 0,5 / Metalli	Turvallisuusluokitus	II
Pölypussi	kpl	1 / Paperi	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Lattiasuulake markä- ja kuivaimuointiin	mm	360		
Rakosuulake		■		
Tyhjennysletku (öljynkestävä)		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■		
Laakasuodatin		Paperi		
Imukahva		■		
Suodattimen puhdistus		ApClean - puoliautomaattinen suodattimen puhdistus		
Puskuri		■		

■ Toimituksen mukana.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (paperi)									
Laakasuodatin NT 65/2Eco	1	6.904-283.0	1 kpl					Paper flat pleated filter (BIA-(U,S,G,C) dust class M) suitable for NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Taivutettu imutanko, muovia									
Elbow packaged NW40 1K	2	2.889-171.0	1 kpl	40					■
Taivutettu tanko DN 35, muovi	3	5.031-718.0	1 kpl	35				Plastic bend (DN 35) with C-35 clip system. For all industrial single-motor NT 361 to NT 611 Eco models (except NT Eco M and NT Eco H).	□
Taivutettu tanko DN 35, muovi, sähköä johtava	4	5.031-939.0	1 kpl	35				Electrically conductive plastic bend (DN 35) with C-35 clip system. For all industrial single-motor NT 361 to NT 611 Eco models.	□
Taivutettu tanko DN 40, muovi, sähköä johtava	5	5.032-427.0	1 kpl	40				Electrically conductive plastic bend (DN 40) with C-40 clip system, suitable for all NT vacuum cleaners.	□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 kpl	35					□
Lattiasuulakkeet									
Floor tool packaged NW40 360mm	7	2.889-153.0	1 kpl	40		360 mm			■
LAITOSSUUTIN GRD 370	8	6.903-018.0	1 kpl	40		370 mm		All-purpose aluminium nozzle with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
LATTIASUULAKE DN40	9	6.906-383.0	1 kpl	40		450 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 40) with 450 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-065.0) and oil-resistant squeegees (6.906-146.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
LATTIASUULAKE DN 35	10	6.906-384.0	1 kpl	35		370 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
	11	2.889-117.0	1 kpl	40		400 mm			□
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
RAKOSUUTIN, NW 35	13	6.900-385.0	1 kpl	35	210 mm			Plastic crevice tool (DN 35) for vacuuming in crevices and corners. Length: 210 mm.	□
RAKOSUUTIN METALLISTA	14	6.900-922.0	1 kpl	35	500 mm			Plastic crevice tool (DN 35) for vacuuming in crevices and corners. Length: 370 mm.	□
RAKOSUUTIN	15	6.905-817.0	1 kpl	40	400 mm			Metal crevice tool (DN 40) for vacuuming in crevices and corners. Length: 400 mm.	□
Imutangot, ruostumaton teräs									
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	1 kpl	40	550 mm				■
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	17	6.902-081.0	1 kpl	40	0,5 m			Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□
Imutanko, 1 m RST DN 40	18	6.906-531.0	1 kpl	40	1 m			Stainless steel suction tube (DN 40, 1.0 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□
Imutanko DN 35	19	6.902-154.0	1 kpl	35	0,5 m				□
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
HEPA laakasuodatin	20	6.904-364.0	1 kpl					HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin, (PES) , pölyluokka M	21	6.904-284.0	1 kpl					Flat filter (PES) - BIA-(U,S,G,C) dust class M: rotproof polyester fleece, ideal for wet use and abrasives. Standard for NT 72/2 Eco Tc.	☐
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	22	6.907-449.0	1 kpl						☐
Erikoispölypussi, märkäimurointi									
Erikoispölypussi märkäimurointiin	23	6.904-252.0	5 kpl					Approved for dust class L, general cleaning, wet and dry, tear-resistant.	☐
Paperiset pölypussit									
Paperiset pölypussit	24	6.904-285.0	5 kpl					5 3-ply, tear-resistant paper filter bags. BIA-(U, S, G, C) dust class M. For all NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me and NT 72/2 Eco Tc models.	☐
Muovisäkit									
Muovisäkki NT 7xx 110 kpl	25	6.900-698.0	10 kpl					PE plastic sack.	☐
Kangassuodatin									
Membraanisuoatatin /polyester-fleece	26	6.904-282.0	1 kpl					Polyester needle fleece membrane/fabric filter - BIA-C -, washable up to 40°C, metal fibres for earthing. Suitable for virtually all industrial two-motor NT vacuum cleaners.	☐
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	27	2.885-753.0	5 kpl						☐
Taivutetut imutangot, rosteria									
Taivutettu tanko DN 35, RST	28	6.903-141.0	1 kpl	35				Stainless steel and crooked, ID 35	☐
Taivutettu tanko DN 40, RST	29	6.902-079.0	1 kpl	40				Stainless steel and crooked, ID 40	☐
Taivutetut imutangot, metallia									
Taivutettu tanko, metallia ID 35	30	6.900-519.0	1 kpl	35				Robust, chromium-plated metal bend (DN 35), can be used instead of a plastic bend (with clip system adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	☐
Taivutettu tanko, metallia ID 40	31	6.900-276.0	1 kpl	40				Robust, chromium-plated metal bend (DN 40), can be used instead of a plastic bend (with clip system adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastic, el.).	☐
Autonomuointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN,JATKOSSA 6.906-255	32	6.900-952.0	1 kpl	40		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	☐
Imusuulake, kumikärki 45°									
Kumisuulake, DN 35 45° kärki	33	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm			45° rubber suction nozzle (DN 35), oil-resistant and suitable for vacuuming machines. Only for NT vacuum cleaners.	☐
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	34	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm			45° rubber suction nozzle (DN 40), oil-resistant and suitable for vacuuming machines. Only for NT vacuum cleaners.	☐
Putkisuulakkeet									
PUTKISUUTIN 100 MM	35	6.903-035.0	1 kpl	35				Plastic, pipe diameter 100 mm	☐
PUTKISUUTIN 200 MM	36	6.903-036.0	1 kpl	35				Plastic, pipe diameter 200 mm	☐
Imutangot metallia									
IMUPUTKI NW 35, 0,5	37	6.900-514.0	1 kpl	35	0,5 m			Chromium-plated metal suction tube (DN 35, 1x0.5 m), standard for virtually all single-motor industrial NT vacuum cleaners.	☐
Muut									
Adapter connection old elektr. leitend	38	5.031-436.0							☐
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 kpl						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
UBS sähköä johtamaton									
	40	2.642-602.0	1 kpl						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge		Hinta	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)									
Hose packaged NW40 4m	1	2.889-138.0	1 kpl	40	4 m				☒
Imuletku 4 m, (Clip-system)	2	4.440-678.0	1 kpl	40	4 m				☐
	3	4.440-679.0	1 kpl	40	4 m				☐
Imuletku 4 m, (Clip-system), sähköä johtava	4	4.440-728.0	1 kpl	40	4 m				☐
Hose electrically conducting packaged NW	5	2.889-137.0	1 kpl	35	4 m				☐
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 kpl	40	2,5 m				☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 kpl	40	4 m				☐
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 kpl	40	4 m				☐
	9	2.889-142.0	1 kpl	40	2,5 m				☐
Korjaussarjat									
Korjaussetti	10	2.639-873.0	1 kpl	40					☐
	11	2.862-038.0	1 kpl	61					☐
Imuletkut (Clip-system)									
Imuletku 10 m clip-system	12	6.906-279.0	1 kpl	40	10 m				☐
Imuletku 4 m clip-system	13	6.906-321.0	1 kpl	40	4 m				☐
Imuletku 4 m, öljyn kestävä, clip-system	14	6.906-714.0	1 kpl	40	4 m				☐
Imuletku 4 m, clip-system, sähköä johtava	15	6.906-546.0	1 kpl	40	4 m				☐
Imuletku 16 m, clip-system	16	6.906-635.0	1 kpl	40	16 m				☐
Imuletku 4 m, clip-system, sähköä johtava	17	6.906-877.0	1 kpl	40	10 m				☐
Imuletkut täydellinen									
Imuletku 4 m	18	4.440-264.0	1 kpl	61	4 m				☐
Imuletku, teräsvahvistettu teollisuuslaatu	19	4.440-328.0	1 kpl	61	3 m				☐
Imuletku 10 m	20	4.440-467.0	1 kpl	61	10 m				☐
Imuletku 4 m, öljynkestävä	21	4.440-613.0	1 kpl	61	4 m				☐
Imuletku 4 m, sähköä johtava	22	4.440-616.0	1 kpl	61	4 m				☐
Imuletku 4 m	23	4.440-263.0	1 kpl	40	4 m				☐
Imuletku 4 m, öljynkestävä	24	4.440-303.0	1 kpl	40	4 m				☐
Imuletku 10 m	25	4.440-463.0	1 kpl	40	10 m				☐
Imuletku 10 m, sähköä johtava	26	4.440-466.0	1 kpl	40	10 m				☐
Imuletku 10 m, öljynkestävä	27	4.440-612.0	1 kpl	40	10 m				☐
Sovitinrappaleet									
Letkujen liitoskappale	28	6.902-077.0	1 kpl	32					☐
	29	6.900-286.0	1 kpl	40					☐
	30	6.902-078.0	1 kpl	61					☐
Jatkoletkut (Clip-system)									
Jatkoletku (clip-system) 2,5 m	31	6.906-344.0	1 kpl	40	2,5 m				☐
Extension hose packaged NW40 2,5m	32	2.889-146.0	1 kpl	40	2,5 m				☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite				Hinta	Kuvaus	
Y-liitinsetti										
Y-kappalesetti, muovia	1	2.637-217.0	1 kpl	35						☐
Sovitin C ID, antistaattinen										
Liitoskappale C-DN35 (sähköä johtava)	2	5.407-112.0	1 kpl	35						☐
Liitoskappale C40-DN35	3	5.407-109.0	1 kpl	40						☐
Liitoskappale C-DN40	4	5.407-111.0	1 kpl	40						☐
Connection cone NW35	5	5.407-005.0								☐
Connection cone NW40	6	5.407-006.0								☐
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen										
SÄHKÖTYÖKALUADAPTERI	7	5.453-042.0	1 kpl	35						☐
Liitoskappale, sähkötyökalulle	8	5.453-048.0	1 kpl	35						☐
	9	5.453-049.0	1 kpl	35						☐
	10	5.453-050.0	1 kpl	35						☐
	11	5.453-051.0	1 kpl	35						☐
	12	5.453-052.0	1 kpl	35						☐
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä										
Adapteri sähkötyökalulle	13	5.453-016.0	1 kpl	35						☐
	14	5.453-026.0	1 kpl	35						☐
	15	6.902-059.0	1 kpl	35						☐
	16	6.902-095.0	1 kpl	35						☐
Sovitin (putkisuutin)										
Sovitin DN 40-61	17	5.453-019.0	1 kpl	40						☐
Supistin										
Supistin C40	18	5.407-108.0	1 kpl	40						☐
BUSHING	19	5.407-113.0	1 kpl	40						☐
Supistin (putki - suutin)										
Supistin DN40 - DN35	20	6.902-017.0	1 kpl	40						☐
Supistin DN35 - DN32	21	6.902-072.0	1 kpl	35						☐
Supistin ja jatko-osasetti										
Supistin/sovitinsetti ID40/35, 35/32 muovia	22	2.860-117.0	1 kpl							☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Varustesetit imureihin									
Profi-setti ID 40	1	2.637-353.0	DN 40						☐
Auton imurointisetti ID 36	2	2.862-166.0	DN 35						☐
Askartelusetti	3	2.640-760.0	DN 61						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Tuotenumero	Pituus	Väri	Määrä	Hinta	Kuvaus	
Sekalaiset								
Jatkojohto	1	6.647-022.0	20 m		1 kpl		Extension cable, 20 m, 3x1.5 mm ² . With splash-proof earthing pin plug, strain relief and anti-kink sleeve.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.