

Kourulliset kattolistat

Yleistä

- Listat on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista!
- Huonelämpötilan ja -kosteuden täytyy olla normaali. Huonelämpötila noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 40%. Eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Listojen lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua samaan lämpötilaan ja kosteuteen asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää. Näin varmistat sen, että jiirisaumat eivät aukeile asennuksen jälkeen. Pakkauksia ei tarvitse aukaista kokonaan. Riittää, että pakettien päihin tehdään aukko, josta mahdollinen kosteus pääsee pois.

Asennusohje

- Kiinnittäminen onnistuu helposti ja siististi ruuveilla, nauloilla tai viimeistelynaulaimella. Valkoisia listoja varten on Maler-paikkamaali, jota voi tarvittaessa käyttää asennusjälkien peittämiseksi

Kattolistan jatkaminen keskellä seinää

- Huomaamattomimman sauman saat jiiraamalla jatkokohdan listojen päät 45 asteen kulmaan ja jiirikulma katsesuunnasta poispäin. Lisäksi mahdollinen listan eläminen ei näy myöhemminkään näin kiinnitettynä, koska lista pääsee vapaasti "liikkumaan".
- Ennen jiirikulman sahausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päät ovat varmuudella suorat.

Kattolistojen asentaminen nurkkaan suoraan sisäkattoon

- Valmista ensin pienet apukapulat, niin sillä voit välttää ylimääräisten hukkapalojen syntymisen.

Asennusohje

- Ennen jiirikulman sahausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päät ovat varmuudella suorat.
- Aseta lista jiiripöydälle siihen asentoon kuin se tulee kattoon sekä 45 asteen kulmaan sahaan nähden.
- Toista listaa jiirattaessa taustapuolen asennusura on ylöspäin, lista vastakkaisessa 45-asteen kulmassa sahaan nähden.

Kattolistojen asentaminen nurkkaan vinoon sisäkattoon

- Vinon sisäkaton nurkkajiirin oikeat kulmat täytyy vain etsiä, apuna kannattaa käyttää katon kaltevuuskulmaa.

Mahdollisia ongelmia, kun lista ei ollut oikeassa asennossa jiiripöydällä:

- Rako jiirinurkassa
- Lista "tuntuu" leveämmältä kuin toinen lista tai kuviointi ei täsmää.

Listan pituuden mittaaminen

- 45 asteen kulmaan jiirattu pitempi pää tulee nurkkaan kiinni, nurkassa pitempi osa sijoittuu alaspäin. Nurkasta mitattu mitta on siten jiirikulman pitemmästä kulmasta mitattu mitta.