TEGERA®



TEGERA® 235

Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, fleece, Cat. II, musta, vihreä, valkoinen, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, resori, tarkkuustyöt

OMINAISUUDET

Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Pukin pintanahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,6-0,7 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Nailon**

VUORI **Talvivuori**

VUORIN MATERIAALI **Fleece**

TUNTOHERKKYYS **4**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **225-255 mm**

VÄRI **Musta, vihreä, valkoinen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Koukku kortilla**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka 50%, nailon 49%, luonnonlateksi 1%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyesteri 100%**

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.



TEGERA® 235

KUVAUS
Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ympärivuotinen käyttö, kylmät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive, transportation, building and construction, logistics, retail

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

CE Cat. II

EN 388:2003
3111

EN 511:2006
11X

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®



TEGERA® 235

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	1	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

CE Cat. II

EN 388:2003 3111 EN 511:2006 11X

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com