TEGERA®



TEGERA® 8170

Kemikaalisuojakäsine, 0,55 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, punainen, yleistyöt

OMINAISUUDET
Joustava, kestävä, pitävä ote, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11**

MATERIAALI **PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia**

PAKSUUS **0,55 mm**

SISÄPUOLI **Nukattu**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Kuvioitu kämmen**

PITUUS **310 mm**

VÄRI **Punainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **25/100**

AQL **1.5**

ESILLEPANO **Pussipakattu**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	8170-7	7392626817036
8	8170-8	7392626817043
9	8170-9	7392626817050
10	8170-10	7392626817067
11	8170-11	7392626817081

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 8170

KUVAUS
Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, ei sisällä ftalaattia

SUOJAA SEURAAVILTA
Suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kemian alan työt, laboratoriotyöt, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, hoiva-alan työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, chemical, HoReCa, facilities, service

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 8170



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

EN ISO 374-5:2016

EU-TYYPPITARKASTUS

0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1 , E-03801 ALCOY (Alicante) Spain

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	0	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	0	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	0	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

TEGERA®

TEGERA® 8170

mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	K	L	M	P	T
Permeaatiotaso	6	5	3	3	6
Degradaatio %	5,43	-5,49	-1,84	-3,61	-18,61

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9)



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM

EN ISO 374-5:2016

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com