TEGERA®



TEGERA® 810

Synteettinen käsine, PU, sormenpäästä pinnoitettu, nailon, hiilikuitu, 15 gg, tasainen pinta, Cat. II, harmaa, hengittävä, tarkkuustyöt

OMINAISUUDET

Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **ESD-käsineet**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11**

MATERIAALI **Nailon, hiilikuitu, 15 gg**

PINNOITE **Sormenpäästä pinnoitettu**

PINNOITUSMATERIAALI **PU**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Tasainen pinta**

RANNEKKEEN MALLI **Neulottu resori**

PITUUS **220 - 250mm**

VÄRI **Harmaa**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **12/120**

ESILLEPANO **Pussipakattu**

MATERIAALIN OMINAISUUDET **Nailon 80%, polyuretaani 10%, hiililanka 10%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	810-6	7392626007949
7	810-7	7392626007956
8	810-8	7392626007963
9	810-9	7392626007970
10	810-10	7392626016552
5	810-5	7392626028678
11	810-11	7392626060807

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 810

KUVAUS
ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, syvät haavat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
113XX

IEC 61340-5-1:2007

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 810



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
113XX

IEC 61340-5-1:2007

EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	1	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	3	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	X	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

IEC 61340-5-1:2007 Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 1 gigaohmia

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com