



TEGERA® 8180

Kemikaalisuojakäsine, 0,45 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, sininen, ei sisällä ftalaattia, yleistyöt

OMINAISUUDET

Joustava, kestävä, hyvä istuvuus, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10

MATERIAALI PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia

PAKSUUS 0,45 mm

SISÄPUOLI Nukattu

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

PITUUS 310 mm

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 1.5

ESILLEPANO Pussipakattu

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	8180-7	7392626818033
8	8180-8	7392626818040
9	8180-9	7392626818057
10	8180-10	7392626818064

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 8180

KUVAUS

Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, ei sisällä ftalaattia

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, keittiötyöt, hoiva-alan työt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, facilities, service

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(4)



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
2000X



EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8180

EU-TYYPPITARKASTUS

0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1, E-03801 ALCOY (Alicante)
Spain

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa
Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset
vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojautaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	0	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	0	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	0	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testaus

(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskuvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-
organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja
suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
2000X



EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 8180

mikro-organismeilta suojaavat käsiineet: osa 1: Terminologia ja suorituskysyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	K	L	M	P	T
Permeaatiotaso	6	4	3	6	2
Degradaatio %	3,05	-5,32	-0,47	12,03	3,74

Läpäisytestit perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsiineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (Lugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9)



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016
2000X



EN ISO 374-1:2016/Type B
KLM



EN ISO 374-5:2016



Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com