

Eristeet



Therma™ TW55

Seinäeriste

Lämmöneriste puurunkoisiin seiniin



- λ_D -arvo 0,022 W/(m·K)
- Kuituvapaa ydin
- Molemmilla puolilla alumiinilaminaatti

Kuituvapaa
Ydin





Kingspan®

Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Therma™ TW55 Seinäeriste on tehokas polyuretaanieristelevy (PIR), jossa on kuituvapaa ydin ja diffuusiotiivis alumiinilaminaatti molemmin puolin. Therma™ TW55 Seinäeriste soveltuu puurunkoisten seinien lämmöneristämiseen.



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus (EN 13165)	λ_D -arvo 0,022 W/(m·K)
Levykoot	1200 x 2400 mm 1200 x 2920 mm (Paksuus 40 mm) 1200 x 2710 mm (Paksuus 40 mm)
Pontti	ympäritäyspontattu
Pinnoite	diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	E
Tiheys	n. 30 kg/m ³
Puristuslujuus 10% puristuma (EN 826)	≥ 100 kPa
Mittapysyvyys 48 tuntia, 70°C ja 90% RV (pituus ja leveys)	≤ 1,0%
Mittapysyvyys 48 tuntia, -20°C (pituus ja leveys)	≤ 0,5%
Umpisoluisuus	≥ 90%
Päästöluokitus	M1

Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	30	40	50	60	70	80	100	120	130	150	200
R_D -arvo (m ² ·K/W)	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,50	5,45	5,90	6,80	9,05

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

® Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Therma™ on Kingspan Group plc:n tavaramerkki.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

