

Cut resistant glove, nitrile, palm-dipped, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex, 13 gg, foam grip pattern, cut resistance level C, Cat. II, black, water and oil repellent palm, for fine assembly work



aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning, **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Der kan være behov for særlig

 INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 450

Противополезные перчатки, нитрил, обливка
области ладони, технология CRF[®], нить из
стекловолокна, нейлон, полистер, спандекс,
плотность вязки 13 gg, текстура типа "пена", уровень
защиты от порезов C, Cat. II, цвет черный, водо- и
маслоотталкивающая тыльная сторона, для точных
сборочных работ



EN 420:2003+A1:2009



 НЕОБЯЗУЮЩИЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

 НЕ ГЛАДИТЬ

 НЕ ОТВЕЧАТЬ

 НЕ ПОДАВАТЬ
ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО

 ЗАЩИТА ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ
ЗАЩИТА ОТ ИСТИРАНИЯ

Мп защита от проколов, порезов
Ми защита от истирания

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Нитрил 30%, полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности 60%, нить из стекловолокна 10%

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN 1090-1
Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

12 PAR



EJENDALS AB
Limavägen 28 SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

eiendals



PRO INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VED PRVNÍ STRÁNKY

**POKYNY K POUŽITÍ
KATEGORIE II**

CS

Před použitím PIKTOGRAMU si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYŠETŘENÍ PIKTOGRAMU
 O Podmínkách použití a otestování pro dané jednotlivé testy nebo N - X nebo/bo testů bez testů
 testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiálu rukavice
UCHRÁNĚNÍ RUKAVICE CHRÁNÍCÍ PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY
 Úroveň ochrany jsou měřeny v oblasti dlaně rukavice
EN 388:2016
 A. Odolnost vůči škrábání, Min. o Max. 4
 B. Odolnost vůči prořezání, Min. o Max. 5
 C. Odolnost vůči přetržení, Min. o Max. 4
 D. Odolnost vůči propichnutí, Min. o Max. 4
ABCDEF

E. Odolnost vůči škrábání, TDM EN ISO 13997, Min. A, Max. F
 O ochrany proti krazům, P Úspěch

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
www.ejendals.com/conformity

EN 420: 2003
UCHRÁNĚNÍ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY – A TESTOVACÍ METODY
 Zkouška obratnosti prstů: Min. 1, Max. 5
 Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost při použití pro zvláštní účely, například při práci s ostrými předměty

EN 420: 2003 + A1:2009
UCHRÁNĚNÍ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY – A TESTOVACÍ METODY
 Zkouška obratnosti prstů: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
UCHRÁNĚNÍ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
 DOPOR. < 100 Ω/10⁶ Ω

VAROVÁNÍ Tento produkt je navržen k poskytování ochrany uvedený v normě EN 16350:2014, 25 s podobnými úrovněmi vlastností uvedených níže. Nezapomínejte však, že žádná podobná osobních ochranných prostředků nemůže poskytnout úplnou ochranu a při vystavení rizikům v tomto nutno vždy použít opatrnost. Každý výrobce musí poskytnout pro každý produkt a velikost svou nezbytnou školení trvalou ochranu na pracovišti v závislosti jakéhokoli faktoru odlišujících vlastností, například teploty, ochrany, degradace materiálu atd. Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohyblivých součástí ani strojních vybavení s nechráněnými částmi. Při výpadku rukavice okamžitě vyměňte za novou, která splňuje všechny kritéria klasifikace EN 388:2016 a testovací postupové vzhledu. Pokud je za otupěním během zkoušky odolnosti prstů pro průpust, prokázáno jsou tyto výsledky zkoušky provedené metodou CPT, zatímco výsledky zkoušky odolnosti provedené metodou TDM jsou referenční. EN 16350:2014: Osoba používající rukavice razítkující elektrostatické náboje musí být před použitím rukavice upevněna, například pomocí vhodné opory. Ochranné rukavice razítkující elektrostatické náboje nesmí být vybaleny, otevřeny, upraveny ani sejnouty a hřávkem nebo vybíjením prostředků, ani v průběhu manipulace s hřávkem nebo vybíjením látkami. Elektrostatické náboje ochranných rukavic mohou být neúčinným způsobem odvozeny z rukavice například testem: namířte a položením a nemusí být dostatečně v hřávkových prostředcích obchodních kyslíkem, k nemu by to nutné provést další hodnocení.

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Všechny veličnosti odpovídají normě EN 420:2003 a hlediska podobnosti: velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Použijte pouze produkty vhodné velikosti. Produkty, které nejsou vhodné velikosti, mohou způsobit nebezpečí. Použijte pouze produkty optimální úrovně ochrany. **PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ:** Ideální skladování na suchém a trvanlivém místě v originálním balení při teplotě 10 - 30 °C. **KONTROLA A KONTROLA SKLADOVÁNÍ:** Pokud dojde k poškození produktu, NEBUDETE produkt poskytovat optimální funkční a mlt by byl zlikvidován. Nikdy nepoužívejte pokřivený produkt. **ČISTĚNÍ:** Nepoužívejte. Nepoužívejte čisticí prostředky ani předměty v ostrých hranách. Nepoužívejte. V souladu s místní legislativou týkající se životního prostředí. **ALERGENY:** Tento produkt obsahuje složky, kterými se představitelí rizika z hlediska alergenů. Pokud je alergická reakce, obraťte se na příslušného představitelce. Pro další informace kontaktujte společnost Ejendals.



HEC 613450-9-12007
 (DOPOR. < 100 Ω/10⁶ Ω) (PBYO)
 (ESD) - DOPOR. < 100 Ω/10⁶ Ω

[illegible]



KATK

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHJASTAN TIETOJEN OLSA.

FI

KUVA NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

www.ejendals.com/conformity

LUMAMERKKIEN SELITYS
 O = Alttaita suorittavien vähimmäistason tietyn käyttötavan vakaan osalta
 X = Et testattu tai testimenetelmä ei sovelia kiinteiden rakenteiden tai materiaalien testaukseen

MEKAANISILTA VAAROILTA
 EN ISO 9241-261
 Suojatuksista mitaatta kiinteiden käännöksen alustan

EN 388:2016

 A. Hankauskkestävyys, Min. 0, M. 0, Max. 4
 B. Puhalluskestävyys, Min. 0, M. 0, Max. 4
 C. Repäilykestävyys, Min. 0, M. 0, Max. 4
 D. Puhalluskestävyys, Min. 0, M. 0, Max. 4
 E. Viskositeetti (TDM) EN ISO 9397, Min. 0, M. 0, Max. F
 F. Iskukkestävyys, Pehkäilykyky

AB CDEF

VAAROITUS! Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EU/EN 2004:n mukaisen suojan alla esitellyille yksityiskohtaisilla suojatuksilla. Jos, kun otetaan näitä huomioon, ette henkilöitä koskevien suojien käyttöä voi jo taata täydellistä suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varoituksia. Suoritusalueen lämpötila ei saa ylittää kukaan käsittelevä henkilö, etvähän ne kuusi suojatusta henkilöstä testauksella, kun lämpötilalla hankauksella, laadun heikennyksellä jne. Älä käytä näitä suojia liikkuvien osien tai suojatamattomien osia sisältävien koneistojen lähellä. Kun käsittelevä henkilö on vähintään kaksi metriä EN 286-1:n mukaisesti suojatusta alueesta, suojatusta alueesta ulottumien kerroksen suorituskykyä. Viitotusajatuksien lisäksi coupe tein suojatusta on vain viitotuskyky. Jälkeenkäyttävien tervien työstäminen. Tuo viitotusajatuksia toimii paremmin. EN 635:2014
 Suojasta sähköä poistavia suojajäseniä ei käytetä henkilö on maadoitettavana. Hän on esimerkiksi käytettävä asiaanmarkaa jalkojensa. Suojasta sähköä poistavia suojajäseniä ei saa poistaa paikkausta, väärä, säätöä eikä koske, kun käytetään on tulenerästä tai räjähdysvaarallisessa tilassa tai käsittelee helposti syttyä tai räjähdysvaarallisia aineita. Käsittelevien, käyttämien, koninottoimien tai vuorintuomien ja saa hakeutua suojajäseniään sähköstaattista ominaisuuksia. Näämä ominaisuudet eivät ehkä riitä nautumaan happea sisältävissä sytytysissä ympäristöissä. Niissä vaaroitusten lisävaaroitusten.

SOVITTAEN JA KOKON VÄLÄÄ.Kakki koot työtävät EN 420:2003 -normin mukaisesti, istuvuuden ja taipuvuuden osalta, ellei esitellyssä muuten näitä. Käsine voi olla mukautettuna EN 420:2003 -normin mukaisesti. Käytä vain sopivien kokojen tuotteita. Lian löylyä tai tuikeita testit estävät liikkeitä evättä aina optimaalisilla suojatuksilla. **VAROITUS!** **KA KULETUS!** Suojatusta alustaa alustaa suojatuksien kuvassa ja pimeässä **0-100% SÄILYTYKSEEN** -suojatuksien käyttöä. Käytä **KA KULETUS!** sinä käytettävien materiaalien vuoksi, koska siihen valuttavat monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja käyttö. **KÄYTTÖÄ EIDÄTÄ TARKASTUS!** Vuorintuomitu tuote on hävitettävä. **RUUHASTAMINEN:** Älä käytä käsittelevä henkilöä käännöksenä tai terväisillä aineilla. **HÄVITÄTÄÄN!** Käsittelevien Palkittujen ympäristöalustadisaan näiden määrysten mukaisesti. **ALLER-GEENIT:** Tämä tuote sisältää sisältäviä aineita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotetta, jos saat ylläkirjoitettuja.



CONSEJO DE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO
CATEGORÍA II

ES

[illegible][illegible]

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS

O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado

X= Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas

LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

	EN 388:2016	A. Resistência à abrasão Min. 0; Máx. 4
		B. Resistência ao corte de lâmina Min. 0; Máx. 5
		C. Resistência ao rasgamento Min. 0; Máx. 4
		D. Resistência à perfuração Min. 0; Máx. 4
		E. Resistência ao corte TDM (EN ISO13997) Min. A; Máx. F
		F. Proteção contra o impacto, P=Aprovado

EN 420: 2003

LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE

Teste de destreza do dedo: mín. 1; máx. 5

A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais - por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009

LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE

Teste de destreza do dedo: mín. 1; máx. 5

EN 16350:2014

LUVAS DE PROTEÇÃO - PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS

IEC 61340-5-12007 Descarga electrostática - menor resistência <1 x 10⁹ Ω

AVISO! Este produto foi concebido para proporcionar uma proteção especificada na EN 2016/425, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2016 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Para a perda de corte durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste Coup não apenas indicativos, sendo o resultado do teste de resistência ao corte TDM a referência quanto ao desempenho. EN 16350:2014. A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser afetadas por danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis em quequidcas com oxigênio onde são necessárias precauções adicionais.

AJUSTE E TAMANHO: Todos os tamanhos cumprem a norma EN 420:2003 em termos de conforto, ajuste e destreza, se não explicado na página inicial. Use apenas produtos de tamanho adequado. Os produtos que estão demasiado largos ou demasiado apertados restringirão os movimentos e não fornecerão o nível ideal de proteção. **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** Armazene idealmente na embalagem original, num ambiente seco e sem luz, entre +10 °C e +30 °C. **PRAZO DE VALIDADE:** Devido à natureza dos materiais utilizados neste produto, a validade deste produto não pode ser determinada dado que será afetada por vários fatores, como as condições de armazenamento, a utilização, etc. Pode ver mais informações sobre luvas descartáveis na respetiva caixa. **INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO:** Se o produto estiver danificado, NÃO fornecerá a proteção ideal e deve ser eliminado. Nunca utilize um produto danificado. **LIMPEZA:** Não utilize produtos químicos nem objetos com extremidades pontiagudas para limpar as luvas. **ELIMINAÇÃO:** Conforme a legislação ambiental local. **ALERGENOS:** Este produto contém componentes que podem constituir um potencial risco de reacções alérgicas. Não utilize em caso de sinais de hipersensibilidade. Contacte a Ejendals para mais informações.

Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ
O = под минималното ниво на ефективност за съответната опасност
X = не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал
РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ
Нивът на защита се измерват в областта на дланта.

 EN 388:2016	A. Устойчивост на претриване мин. 0; макс. 4
	Б. Устойчивост на прорязване с остри предмети мин. 0; макс. 5
	В. Устойчивост на разкъсване мин. 0; макс. 4
	Г. Устойчивост на пробиване мин. 0; макс. 4
	Д. Устойчивост на прорязване с остри предмети (TDM, EN ISO13997), мин. А; макс. Е
Е. Защита от удар, P=Издържва	

EN 420: 2003

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

Ръкавицата е по-малка от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт и по-голяма подвижност на китката.

EN 420: 2003 + A1:2009

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

EN 16350:2014

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА

IEC 61340-5-12007 ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН РАЗРЯД (ESD) - УСТОЙЧИВОСТ ПОД УДАР Q

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този продукт е предназначения да осигури защита в съответствие с Директива ЕU 2016/425 за ЛПС. Съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че нива LPS, които осигуряват пълна защита, за това трябва внимат да се внимава при излизане на риск. Работните характеристики са за нови продукти и не показват действителната продължителност на защита на работното място поради намичието на други фактори, които влияят на ефективността, напр. температурата, износване, влошаване на състоянието и др. Не използвайте тези ръкавици бързо до движения си елементи или нащипи с неабсорбиращи компоненти. При ръкавици с два или повече слоя общата класификация EN 388:2016 не винаги отразява работните характеристики на най-външния слой. Благата може да попречи на правилното заключване. При завои на своите на ниво по време на тестване за устойчивостта на прорязване резултатите от соуде теста са само показателни. Резултатите от TDM теста за устойчивост на прорязване се применат за референтни стойности за ефективност. EN 16350:2014. Люето, носещо защитни ръкавици за разсейване на електростатични заряди, трябва да има осигурено заземление, например да носи подходящи защитни обувки. Защитните ръкавици за разсейване на електростатични заряди не трябва да се разпоковат, отварят, коригират или отстраняват, докато потребителят се намира в запалими или експлозивни среда или докато борави със запалими или експлозивни вещества. Електростатичните свойства на защитните ръкавици могат да се повлияят неглижено от скъпване, износване, замърсяване или увреждане и може да не осигуряват достатъчна защита в обогатена с кислород, запалима среда, за която трябва да се извършат допълнителни оценки.

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN 420:2003 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Носете само подходящи размери продукти. Продукти, които са твърде малки или твърде стегнати ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита. **СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Избягвайте условия за съхранение на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10 °C и +30 °C. **СРОК НА ГОДНОСТ:** Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множеството от фактори, като например различните условия на скъпване, начин на използване и т.н. **ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт. **ПОЧИСТЯВАНЕ:** Не използвайте химикали или предмете с остри ръбове за почистване на ръкавиците. **ИЗХВЪРЯВАНЕ:** Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда. **АЛЕРГИИ:** Този продукт съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на съръчувчивостеност. За повече информации се свържете с Ejendals.

Pažljivo pročitaite ove upute prije upotrebe proizvoda.

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA
O = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost
X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primjenjena za dizajn ili materijal rukavice
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA
Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice.

 ABCDEF	A. Otpornost na habanje, Min. 0; maks. 4
	B. Otpornost na presijecanje, Min. 0; maks. 5
	C. Otpornost na trganje, Min. 0; maks. 4
	D. Otpornost na probijanje, Min. 0; maks. 4
	E. Otpornost na presijecanje (TDM, EN ISO 13997) min. A; maks. F
F. Zaštita od udarca, P= prolaz	

EN 420: 2003

ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

Rukavica je kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija i pružala više pokretljivosti u zglobovima.

EN 420: 2003 + A1:2009

ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

EN 16350:2014

ZAŠTITNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA

IEC 61340-5-12007 ZAŠTITA OD ELEKTROSTATIČKOG IZBOJA (ESD) - OTPORNOST ISPOD UDARQ

UPOZORENJE! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene u osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima. Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, raspadanje itd. Nemoguće je upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva u nezaštićenim dijelovima. Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva optenta klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava njihove performanse vanjskog sloja. U bliskim četima je uputima možda teže držati. Za ispuštenje tijekom ispitivanja otpornosti na presjecanje, rezultati ispitivanja na presjecanje samo su informativni, dok su rezultati ispitivanja TDM referentni rezultati svojstava. EN 16350:2014. Osoba koja nosi elektrostatički dissipativne zaštitne rukavice tre eba biti ispravno uzemljena, primjerice prijenosnom obućom. Elektrostatički dissipativne zaštitne rukavice ne smiju se rasplakirati, otvoriti, prilagoditi ili ukloniti u uvjetima gdje može doći do požara ili eksplozije. Tijekom rada sa zapaljivim ili eksplozivnim tvarima. Na elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu negativno utjecati starenje, trošenje, kontaminacija ili oštećenje rukavica i možda neće biti primjerene za okolne bogate kisikom gdje može doći do požara i gdje su potrebne dodatne procjene.

MIJERE VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukije na prednjoj stranici. Noste samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvod koji je su prekrati ili preuski ograničava pokretljivost i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. **POHRANJA I PRIJEVOZ:** Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C. **VIJEK TRAJANJA:** Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njegovu vijek trajanja utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba i t. **PROVERA PRIJE UPOTREBE:** Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružiti optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. **ČIŠĆENJE:** Nemojte upotrebljavati kemikalije ili ostre predmete za čišćenje rukavica. **ZBRINJAVANJE:** Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša. **ALERGENI:** Proizvod sadrži dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.