TEGERA®



TEGERA® 728

Synteettinen käsine, nitriili, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg, mikrokarhennus, Cat. II, musta, harmaa, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, asennustyöt

OMINAISUUDET

Hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Työkäsineet - Yleistyöt**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11**

MATERIAALI **Lycra®, nailon, 15 gg**

PINNOITE **Kämmenestä pinnoitettu**

PINNOITUSMATERIAALI **Nitriili**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Mikrokarhennus**

RANNEKKEEN MALLI **Neulottu resori**

PITUUS **230 - 270mm**

VÄRI **Musta, harmaa**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **12/120**

ESILLEPANO **Pussipakattu**

MATERIAALIN OMINAISUUDET **Elastaani 10%, nitriili 30%, nailon 60%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
6	728-6	7340118316901
7	728-7	7392626064935
8	728-8	7392626064942
9	728-9	7392626064959
10	728-10	7392626064966
11	728-11	7392626064973

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 4121X

TEGERA® 728

KUVAUS
Öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, puusepäntyöt, LVI-asennustyöt, verstastyöt, koneenkuljetustyöt, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 728



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
4121X

EU-TYYPPITARKASTUS

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	4	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com