TEGERA®



TEGERA® 12935

Kemikaalisuojakäsine, PVC (Vinyyli), saumaton, nailon, rakeinen, Cat. III, sininen, musta, raskaat työt

OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **8, 9, 10, 11**

MATERIAALI **Saumaton, nailon**

PINNOITUSMATERIAALI **PVC (Vinyyli)**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Rakeinen**

PITUUS **350 mm**

VÄRI **Sininen, musta**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **12/60**

AQL **0.65**

ESILLEPANO **Kuljetuspakkaus**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyvinyylikloridi 100%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nailon 100%**

BIOSIDIKÄSITTELY **Sinkkipyritioni (CAS-numero 13463-41-7)**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	12935-8	
9	12935-9	
10	12935-10	
11	12935-11	

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
4131

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AKL

TEGERA® 12935

KUVAUS
Suojaus kemikaaleja vastaan, nivelletyt sormet

SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, rakennustyöt, maalaustyöt, peltisepäntyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, merityöt, kalastusteollisuuden työt, petrokemian työt, kemian alan työt, tekniskemialliset työt, maalaustyöt, paperiteollisuuden työt, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, transportation

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 12935



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003 4131 | EN 374-2:2003 | EN 374-3:2003 AKL

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 374-3 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	4	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	3	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 2: Penetraation vastustuskyvyn määrittäminen

EN 374-3:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrittäminen (permeaatio)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 12935

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

A: Metanoli (CAS-numero 67-56-1) - Läpäisytaso 2

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2) - Läpäisytaso 6

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9) - Läpäisytaso 3



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
4131

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AKL

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com