

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN – Onder het minimum prestatieniveau voor het desbetreffende afzonderlijke gedeelte 1 – Niet iedereen mag de test of testmethode de is niet geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

EN ISO 374-1:2016
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMICALIEN EN MICRO-ORGANISMEN – DEEL 1: TERMOLOGIE EN PRESTATIE-EISEN VOOR CHEMISCHE RISICO'S EN ISO 374-1:2016.
Definitie van doorbakbaarheid via de handschoenpalm (nug/cm²/min)

Permeatietestniveau	1	2	3	4	5	6
ABCEFGHI JKLMNPST	10	30	60	120	240	480

EN ISO 374-5:2016
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMICALIEN EN MICRO-ORGANISMEN – DEEL 5: TERMOLOGIE EN PRESTATIE-EISEN VOOR RISICO'S MET MICRO-ORGANISMEN

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES

EN 407:2004
A: Brandgevaar
B: Contactwonde
C: Convectorische warmte
D: Stralingswarmte
E: Spettere gesmolten metaal
F: Groot hoeveelheid gesmolten metaal

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S (HITTE EN/OF VUUR)

PRESTATIES
A-F
Min. O. Max. 4

ABCEDEF

EN 388:2016
A: Stijfheid
B: Slijvastheid
C: Slijmweerstand
D: Perforatieweerstand
E: Slijpweerstand
F: Slijpbescherming

Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. A. Max. F

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Beschermingsniveau zijn gemeenschappelijk van de handschoenen van de handschoenen.

P-Gedrag

ABCEDEF

EN 381-7:1999
EIGENSCHAP
A: Convectorische warmte
B: Contactwonde
C: Waterpenetratie
D: (Niet vulkaan)

PRESTATIE
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4

BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIKERS VAN DRAAGBARE KETTINGEN
Deel 7: Verwijsten voor beschermende handschoenen voor een kettingzaag.
Klasse 1: Kettingen snelheid 20 m/s

KLASSE 1

EN 421:2010
BESCHERMING TEGEN RADIOACTIEVE BESMETTING

GESCHIKT VOOR CONTACT MET LEVENSDOEL (GESPECIFICEERD IN VERORDENING (EU) 10/2011 EN 1935/2004).
Neem contact op met Eendels voor meer informatie.

ABC

WAARSCHUWING Dit product is ontworpen om de bescherming te bepalen die is gespecificeerd in EN ISO 374-1:2016 met het gedetailleerde niveau van de prestaties die hieronder worden gepresenteerd. Houd echter altijd in gedachte dat geen enkele PDM-tem volledige bescherming kan bieden en dat voorzichtigheid moet worden betracht bij blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën of andere situaties met een hoog risico. De prestatieniveaus zijn voor de producten in nieuwstaat en komen overeen met de werkelijke bescherming op de werkveld als gevolg van andere factoren die de prestaties beïnvloeden, zoals: temperatuur, slijtage, aantasting enz. Gebruik deze handschoenen niet in de buurt van bewegende onderdelen of machines met onbepaalde onderdelen. Als de handschoenen een prestatieniveau 1 hebben in het brandgevaar in EN 407:2004, moeten de handschoenen niet worden gebruikt met open vuur. EN 407:2004 als de handschoenen bestand zijn tegen deelde delen die niet permanent met elkaar zijn verbonden, gelden de prestatieniveaus en de bescherming alleen voor de complete constructie. EN 511:2006 zorg bij het kiezen van de juiste handschoenen met betrekking tot de maximale gebruikersblootstelling. Indien niet waterdicht kan de handschoen zijn isolerende eigenschappen verliezen als hij nat wordt. EN 511:2006 Bijlage B tabel B1 toont verschillende parameters die moeten worden overwogen. Onder andere hoe de handschoenen worden veroorzaakt door defecte apparatuur of onder spanning werken, en de elektrische weerstand wordt vermindert als handschoenen nat, vuld of doorkweekt van het zwet zijn, waardoor het risico hoger kan zijn. EN 1935:2004 De persoon die de elektrostatische dissipatieve beschermende handschoenen draagt, moeten worden behandeld worden geaard, bijv. door het dragen van adequaat schoeisel. Elektrostatische dissipatieve beschermende handschoenen worden niet uitgetuigd, geprepareerd of vervuild met de drager zich bevindt in een ontvlambare of explosieve atmosfeer of brandbare of explosieve stoffen hanteert. De elektrostatische eigenschappen van de beschermende handschoenen kunnen nadelig worden beïnvloed door veroudering, slijtage, vervuiling en schade, en zijn mogelijk niet toereikend voor de meeste zuurstof- of ontvlambare omgevingen waar extra bescherming nodig is. EN 374-1:2016 Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van bescherming weer, op de werkveld het verschil tussen gemiddelde en zware chemicaliën. De chemische weerstand is vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden van monsters alleen uit de handen en heeft alleen betrekking op de chemische stof die is getest. Het kan anders zijn indien gebruikt in een mengsel. Het is raadzaam om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, onder de omstandigheden op de werkveld kunnen afwijken van het type, afwijken van temperatuur, schuren, afbraak. Wanneer gebruikt, kunnen de beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof als gevolg van veranderingen in de fysieke eigenschappen. Bewegingen, afstampt, arfwerk, afbraak veroorzaakt door contact met de chemische stof etc. kunnen de werkelijke bescherming aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan afbraak de belangrjkste factor zijn die moet worden overwogen bij het kiezen van handschoenen met een chemische weerstand. Inspecteer vóór gebruik de handschoenen op een defect of onvolkomenheden. Alleen voor eenmalig gebruik. EN ISO 374-5:2016 De indringingsweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op de geteste monsters. ISO 16604 Kleding voor bescherming tegen contact met bloot en lichaamsvloeistoffen – Bepaling van materialen van beschermende kleding tegen penetratie door bloedovergedragen ziekteverwekkers – Testmethode met behulp van de Phi-X 104 bacteriëfag.

PASVOORNEN MATEN Alle maten voldoen aan de norm EN 420:2003 voor comfort, pasvorm en beweeglijkheid, als deze zaken niet worden toegelicht op de voorpagina. Het EN symbol voor het korte model wordt weergegeven op de voorpagina, de handschoenen korter dan een standaardhandschoen, bereidende het comfort te verbeteren voor bijzondere doelen. Bijvoorbeeld bij het montagewerk. Draag alleen de producten in een geschikte maat. Producten die te los of te strak zitten, beperken de bescherming bieden niet het optimale beschermingsniveau. **OPSLAAN EN VERBODEN** De producten kunnen het beste worden opgeslagen in droge en donkere plaats, in de oorspronkelijke verpakking tussen +10° – 30°C. **DOUBBARENDIGS** De aard van de materialen die in dit product zijn gebruikt, houdt in dat de levensduur van dit product niet kan worden bepaald aangezien deze beïnvloed wordt door vele factoren zoals opslagomstandigheden, gebruik enz. **INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK** Indien het product beschadigd raakt, biedt het niet de optimale bescherming en moet het worden afgeworpen. Gebruik nooit een beschadigd product. De gebruiker mag nooit hoger zijn dan 3 uur bij gebruik in contact met gevaarlijke chemische stoffen! Het is erg dat sommige chemicaliën kenmerkende potentiële hebben. Neem voor meer informatie contact op met Eendels. **REINIGING** Gebruik geen chemicaliën of schepre voorwerpen voor het schoonmaken van de handschoenen. Chemische handschoenen zijn niet bedoeld om te worden gewassen. **VERVALIDING** Handschoenen die zijn vóór ingesloten met chemicaliën, moeten worden afgeworpen in een voor bestemde container en afgeworpen volgens de plaatselijke milieuregeling. **ALLERGENEN** Dit product kan onderdelen bevatten die een potentieel risico op allergische reacties kunnen vormen. Niet gebruiken in geval van tekenen van overgevoeligheid. Neem voor meer informatie contact op met Eendels.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

OJASNIENIE PIKTOGRAMÓW – Pod poziom skuteczności ochrony znajduje się podział minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia. X – ryzyko nie było testowane lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danego ryzyka lub materiału.

EN ISO 374-1:2016
REKAWICE CHRONIĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI I MIKROORGANIZMAMI – CZĘŚĆ 1: TERMINOLOGIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE RZYKA CHEMICZNEGO EN ISO 374-1:2016.
Definicja czasu przenikania przez dłoń rękawicy (1 ugm/cm²/min)

Poziom przenikanie	1	2	3	4	5	6
Minimalny czas przenikania (min)	10	30	60	120	240	480

EN ISO 374-5:2016
REKAWICE CHRONIĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI I MIKROORGANIZMAMI – CZĘŚĆ 5: TERMINOLOGIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE RZYKA MIKROORGANIZMÓW

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES

EN 407:2004
A: zachowanie podczas palenia
B: odporność na ciepło kontaktowe
C: odporność na ciepło konwekcyjne
D: odporność na ciepło promieniowania
E: odporność na drobne rozpryski stopionego metalu
F: odporność na duże ilości stopionego metalu

BESCHERMENDE KLEDING – ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN – DEEL 2
Testmethode voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand).

EN 420:2003 + A1:2009
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN – ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vinger vaarheidseldestest
Min. 1 Max. 4

EN 12477:2001 + A1:2005
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSEN

EN 388:2016
A: Resistentie bij abrasie
B: Resistentie bij slijtage
C: Resistentie bij slijpweerstand
D: Perforatieweerstand
E: Slijpweerstand
F: Slijpbescherming

Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. A. Max. F

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Beschermingsniveau zijn gemeenschappelijk van de handschoenen van de handschoenen.

P-Gedrag

ABCEDEF

EN 511:2006
WŁAŚCIWOŚCI. POZIOM SKUTECZNOŚCI
A. Zimno konwekcyjne
B. Zimno kontaktowe
C. Przenikanie wody

EN 381-7:1999
ODZIEŻ OCHRONNA DLA OPERATORÓW RĘCZNYCH PIŁAKÓW ŁANUCOWYCH
Część 7: Wymagania dotyczące rękawic ochronnych przeznaczonych do użytku z piłakami łańcuchowymi
Klasa 1: przedział: łańcucha 20 m/s

KLASA 1

EN 421:2010
OCHRONA PRZED SKAZIENIEM RADIOAKTYWNYM

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZENIAMI TERMICZNYMI (OGCZYNLIWOŚCI)
A-F
Min. O. Max. 4

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI (OCZYNLIWOŚCI)
A-F
Min. O. Max. 4

EN 1149-2:1997
ODZIEŻ OCHRONNA – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE – CZĘŚĆ 2: Metoda badania rezystancji elektrycznej materiałów (rezystancja skrośna).

EN 420:2003 + A1:2009
REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI
Klasyfikacja przeznaczeń palców
A-F
Min. O. Max. 4

EN 12477:2001 + A1:2005
REKAWICE CHRONIĄCE DLA SPAWNICY

EN 12477:2001
REKAWICE CHRONIĄCE DLA SPAWNICY

EN 381-7:1999
ODZIEŻ OCHRONNA DLA OPERATORÓW RĘCZNYCH PIŁAKÓW ŁANUCOWYCH
Część 7: Wymagania dotyczące rękawic ochronnych przeznaczonych do użytku z piłakami łańcuchowymi
Klasa 1: przedział: łańcucha 20 m/s

KLASA 1

EN 421:2010
OCHRONA PRZED SKAZIENIEM RADIOAKTYWNYM

WZÓR A
OBSZAR CHRONIONY WIERZCH DŁOŃ I OBÓJAWIENIA, Z WYŁĄCZENIEM PALCÓW

ODPOWIEDNIE DO KONTAKTU Z ŻYWNOSZCZĄ ZGODNIE Z ZAPORZĄDZENIAMI (UE) NR 10/2011 I 935/2004.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Eendels.

ABCEDEF

OSTRZEŻENIE Produkt zaprojektowano tak, aby zapewniał ochronę o poziomach skuteczności przedstawionych poniżej, zgodnie z wymaganiami EN ISO 374-1:2016. Należy jednak pamiętać, że zgodność z wymaganiami dyrektywy PPE nie zapewnia całkowitej ochrony, dlatego w warunkach zagrożenia chemicznego lub innymi czynnikami należy zawsze zachować ostrożność. Poniższy rękawiczek określono dla produktów nieuciążliwych i nie powodujących czasu ochrony w miejscu pracy, gdzie obecne są czynniki wpływające na skuteczność ochrony, takie jak temperatura, tarcie, zużycie itp. Rękawiczki nie należy używać w pobliżu elementów ruchomych lub maszyn z niezabezpieczonymi częściami. Rękawiczki otrzymamy lub w poziom skuteczności tonu na zachowanie się podczas palenia, zgodnie z normą EN 407:2004, nie powinny być wystawiane na działanie ognia podczas palenia. EN 407:2004 EN 511:2006: poziom rękawiczki składają się z różnych elementów, którymi nie należy polegać na stałe, poziom jakości i skuteczności ochrony odnosi się do kompletnego zestawu. EN 511:2006 przy staranym dobrane rękawiczki należy włączyć pod uwagę maksymalny stopień zagrożenia użytkownika. Rękawiczka nie jest wodoodporna, jej zamoczenie może spowodować, utratę właściwości izolacyjnych. EN 511:2006, załącznik E, tabela B1 pokazuje różne parametry, które należy uwzględnić. Badania wykazały, że pewne właściwości, pomiędzy wymienionymi parametrami a poziomem izolacji termicznej wymaganej do ochrony w niskich temperaturach. Tabela w załączniku B normy EN 374-1:2016 podaje przybliżone zależności. Rękawiczki z dwiema lub trzema warstwami ogólna klasyfikacja normy EN 388:2016 nie musi odpowiadać poziomowi jakości warstwy zewnętrznej. Jeśli podczas badania odporności na przecięcia wystąpił efekt ognia, to jest to metoda „Coup” staje się orientacyjnym, natomiast wynikiem odniesienia staje się wynik testu odporności na przecięcia metodą TDM. Rękawiczki nie dotyczą normy EN 12477:2001 nie określa standardu zwanego metody testowania wykonywanej z prędkością promieniowania UV przy materiał rękawiczki, przekrawane obcięcie rękawiczki ochronne dla spawaczy nie przepuszczają promieniowania UV. Rękawiczki przeznaczone do spawania lub ognia nie zapewniają ochrony przed porażeniem elektrycznym spowodowanym przez uszkodzony sznur lub pracę pod napięciem; dodatkowo rezystancja elektryczna obniża się, jeżeli rękawiczki są mokre, brudne lub nasączone potem, co zwiększa ryzyko wystąpienia uderzenia. EN 1935:2004 osoby noszące rękawiczki chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi powinny być odpowiednio uziemione, np. nosząc odpowiednie obuwie. Rękawiczki rozpraszające ładunki elektrostatyczne nie należy rozpalaczać, otwierać, regulować lub zdejmować w atmosferze palnej lub wybuchowej, a także podczas manipulacji z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na elektrostatyczne właściwości rękawiczek ochronnych mogą niekorzystnie wpłynąć okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia, mogą również nie zapewnić odpowiedniej ochrony w atmosferze wzbogconych w tlen, gdzie konieczne jest wykonanie dodatkowych testów. EN 374-1:2016 Informacja ta nie odnosi się do zwiększenia czasu ochrony w miejscu pracy ani różnic między mieszaninami a substancjami chemicznymi w postaci czystej. Odporność na substancje chemiczne jest określana w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych wyłącznie z części chwytnych dłoń i odnosi się wyłącznie do badanej substancji chemicznej. Może on być inny, jeśli dana substancja podlega dodatkowi mieszanin. Zależy się sprawdzić, czy rękawiczki są odpowiednie do zamierzonego użytku, ponieważ warunki panujące w miejscu pracy mogą być różne od warunków testowania w zależności od temperatury, ściernia i degradacji. Ze względu na zmiany dotyczące właściwości fizykochemicznych rękawiczek ochronnych mogą wykazywać większą odporność na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Wykonywanie czyszczenia, zabijanie, pocieranie i degradacja wywołana kontaktem z substancją chemiczną itp. mogą znacząco skrócić czas użytkowania. W przypadku innych substancji chemicznych degradacja może stanowić najważniejszy aspekt, który należy włączyć pod uwagę przy wyborze rękawiczek chroniących przed substancjami chemicznymi. Przed użyciem należy sprawdzić rękawiczki pod kątem ewentualnych wad lub niedoskonałości. Tyko do użytku jednorazowego. EN 374-1:2016 Odporność na penetrację jest określana w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki. ISO 16604 Ocena skuteczności ochrony przed wirusami i innymi wirusami – Wyrzucenie odporności materiału na oddziaływanie na przykład na krótkooczekliwych czynnikach patogeny – Metoda testowa z wykorzystaniem bakteriofagów Phi-X 174.

DOPASOWANIE I ROZMIAR Wszystkie rozmiary są zgodne z normą EN 420:2003 określającą wymagania dotyczące komfortu, dopasowania i zgodności, jeśli nie wyjątkowo inaczej na pierwszej stronie. Jeśli na stronie pierwszej znajduje się symbol oznaki o skróconej długości, rękawiczki jest krótsza od rękawicy standardowej i przeznaczona do zastosowań specjalnych, zapewnia właściwy komfort podczas wykonywania na przykład przy krótkooczekliwych. Produkt należy nosić wyłącznie w odpowiednim rozmiarze. Zbyt luźne lub ciasne rękawiczki mogą ograniczać ruchy i nie zapewniają optymalnej ochrony przed zagrożeniem. **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT** Należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10° do +30°C. **OKRES TRWAŁOŚCI** Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić jego trwałości użytkowej, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak m.in. warunki przechowywania i sposób użytkowania. **KONTROLA PRZED UŻYCIEM** Jeśli produkt został uszkodzony, to NIE zapewni optymalnej ochrony i powinien zostać użytkowany. Nigdy nie należy używać uszkodzonego produktu. Czas użytkowania nie powinien nigdy przekroczyć 8 godzin, pod czas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (należy pamiętać, że niektóre substancje chemiczne osłabiają się krótkimi czasami przenikania). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Eendels. **ZYCZENIE** Do zyskania rękawiczki nie należy używać chemikaliów lub przedmiotów o ostrym kącie wyładowania. Rękawiczki chemoopodporne nie należy prać. **UTYLIZACJA** Rękawiczki zanieczyszczone substancjami chemicznymi należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika, który określają lokale przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. **ALLERGENY** Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku pojawienia się oznak nadwrażliwości należy zaprzestać używania produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Eendels.

Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.

EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE – Sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual respectiv 1 – Nu a fost aspect testat sau metoda de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mănușilor

EN ISO 374-1:2016
MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRODUSORILOR CHIMICE ȘI MICROORGANISMELOR PERICULOASE – PARTEA 1: TERMOLOGIE ȘI CERINȚE DE PERFORMANȚĂ PENTRU RISURILE CHIMICE EN ISO 374-1:2016.
Stabilitatea timpului de penetrare prin palma mănușii (1 ugm/cm²/min)

Nivel de permeație	1	2	3	4	5	6
ABCEFGHI JKLMNPST	10	30	60	120	240	480

EN ISO 374-5:2016
MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRODUSORILOR CHIMICE ȘI MICROORGANISMELOR PERICULOASE – PARTEA 5: TERMOLOGIE ȘI CERINȚE DE PERFORMANȚĂ PENTRU RISURILE DATORATE MICROORGANISMELOR

VIRUS / NOT TESTED AGAINST VIRUSES

EN 407:2004
A: Rezistență la flăcăr
B: Rezistență la căldura de convector
C: Rezistență la căldura de contact
D: Rezistență la căldura radiantă
E: Stropi mici de metal topit
F: Cantități mari de metal topit

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S (HITTE EN/OF VUUR)

PRESTATIES
A-F
Min. O. Max. 4

ABCEDEF

EN 388:2016
A: Resistentie la abrasie
B: Resistentie la slijtage
C: Resistentie la slijpweerstand
D: Perforatieweerstand
E: Slijpweerstand
F: Slijpbescherming

Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. A. Max. F

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Beschermingsniveau zijn gemeenschappelijk van de handschoenen van de handschoenen.

P-Gedrag

ABCEDEF

EN 511:2006
PROPRIETATE
A. Rezistență la frig de convecție
B. Rezistență la frig de contact
C. Permeabilitate la apă 0 (Respiros)

EN 381-7:1999
IMBRĂCĂMINȚI DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZATORII DRUMLOR
MANUALE Partea 7-a: Cerințe privind manșulele de protecție pentru duble

KLASA 1

EN 421:2010
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII CU PARTICULE RADIOACTIV

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI (OCZYNLIWOŚCI)
A-F
Min. O. Max. 4

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI (OCZYNLIWOŚCI)
A-F
Min. O. Max. 4

EN 1149-2:1997
ODZIEŻ OCHRONNA – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE – CZĘŚĆ 2: Metoda badania rezystancji elektrycznej materiałów (rezystancja skrośna).

EN 420:2003 + A1:2009
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN – ALGEMENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vinger vaarheidseldestest
Min. 1 Max. 4

EN 12477:2001 + A1:2005
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN VOOR LASSEN

EN 388:2016
A: Resistentie bij abrasie
B: Resistentie bij slijtage
C: Resistentie bij slijpweerstand
D: Perforatieweerstand
E: Slijpweerstand
F: Slijpbescherming

Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. O. Max. 4
Min. A. Max. F

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

Beschermingsniveau zijn gemeenschappelijk van de handschoenen van de handschoenen.

P-Gedrag

ABCEDEF

AVERTISMENT Acest produs este conceput pentru a asigura o protecție specificată în EN ISO 374-1:2016 împotriva expunerii individuale de protecție, cu nivelurile de protecție detaliate indicate mai jos. Cu toate acestea, rețineți că niciun echipament individual de protecție nu poate oferi o protecție completă și, prin urmare, trebuie luate întotdeauna măsuri de precauție în momentul expunerii la substanțe chimice periculoase sau în alte situații care prezintă riscuri indicate în tabelul de performanță și se aplică produselor în stare proaspătă și nu reutilizate după ce s-a folosit protecția la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, precum temperatura, umiditatea, degradarea etc. Nu utilizați aceste mănuși în apropierea elementelor mobile sau a utilitatilor cu piese neprotejate. În cazul în care mănușile au nivelul de protecție 1 sau 2 în ceea ce privește compartimentul la frig conform EN 407:2004, mănușile nu trebuie să fie în contact cu flăcări deschise. EN 407:2004 și EN 511:2006 în cazul în care mănușile conțin componente separate care nu sunt interconectate permanent, nivelurile de performanță și gradul de protecție se aplică doar în cazul asanării complete. EN 511:2006 Altelegi cu mănușile corecte în funcție de expunerea maximă la utilizatorul. Dacă nu este imposibil, mănușile EN 511:2006 trebuie purtate separat de la izolare dacă este posibil. EN 511:2006 Anexa B tabelul B1 conține definiții parametrilor care trebuie luați în considerare. Studiile au indicat anumite corelații între acești parametri și nivelurile de izolație termică și transpirație, fapt care ar putea conduce la creșterea riscurilor. EN 1935:2004. Persoana care poartă mănuși de protecție cu două perechi electrolitice trebuie să fie protejată în mod corespunzător, de exemplu, prin purtarea de încălțăminte adecvată. Se interzice despatcharea, deschiderea, ajustarea sau scoaterea mănușilor de protecție cu dispare electrostatice în medii inflamabile sau explosive sau în timpul manipulării substanțelor inflamabile sau explosive. Protecțiile electrostatice ale mănușilor de protecție pot fi afectate în mod negativ prin învechire, uzură, contaminare și deteriorare și este posibil că nu fi suficient pentru atmosfere inflamabile în funcție de condiții de uzură, unde sunt necesare evaluări suplimentare. EN 374-1:2016 Acestă informație nu reflectă durata reală a protecției la foc și nu implică diferența între amestecuri sau substanțe chimice pure. Rezistența chimică a produsului este evaluată în condiții de laborator pe eșantioane luate doar din palmă și se referă numai la substanța chimică testată. Valoarea poate fi diferită dacă se utilizează în condiții de uzură. Se recomandă să se verifice dacă mănușile sunt potrivite pentru scopul utilizării, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de testul de lab. În funcție de temperatură, abraziune și degradare. Dacă sunt utilizate, mănușile de protecție pot avea o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase, datorită modificărilor proprietăților fizice. Migrația, toxierea, creșterea și degradarea, care sunt cauzate de contactul cu substanța chimică etc., pot reduce semnificativ timpul efectiv de utilizare. În cazul substanțelor corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare când se aleg mănușile rezistente la substanțele chimice. Înainte de utilizare, examinați mănușile pentru a descoperi eventualele defecte sau imperfecțiuni. Matrua de unică folosință. EN ISO 374-5:2016 Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la speciimen testat. ISO 16604 Întrămbărmănt de protecție împotriva contaminării cu sânge și lichide biologice – Determinarea rezistenței materialelor întrămbărmănt de protecție la penetrare de către factori patogeni (parturi) de săge – Metoda de testare prin utilizarea virusului bacteriofag Phi-X 174.

POTRIVIRE ȘI DIMENSIUNARE Toate dimensiunile respectă EN 420:2003 în ceea ce privește confortul, potrivirea și dexteritatea, dacă nu se explică pe prima pagină. În cazul în care simbolul privind modelul scurt este indicat pe prima pagină, mănușa este mai scurtă decât mănușa standard pentru confort pentru utilizatori speciali. De exemplu, lucrări fixe de montaj. Partea din produsul de dimensiuni corespunzătoare. Produsele care sunt prea largi sau prea strâmte limitează mobilitatea și au impact negativ al protecției. **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT** Se recomandă depozitarea în condiții uscate și în ambalaj original, la temperaturi cuprinse între +10° și +30°C. **PERIOADA DE VALABILITATE** Natura materialelor utilizate în acest produs face imposibilă determinarea duratei de viață a acestui produs, deoarece acesta va fi afectată de factorii de uzură, precum condițiile de depozitare, modul de utilizare etc. **VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZARE** În cazul în care produsul este deteriorat, acesta NU va oferi protecție optimă și trebuie eliminat. Nu utilizați niciodată un produs deteriorat. Se recomandă ca durata de utilizare să nu depășească niciodată 8 h atunci când produsul este utilizat în condiții de contact cu substanțe chimice periculoase (rețineți că unele substanțe chimice au un timp de reacție mai scurt). Contactați Eendels pentru informații suplimentare. **CLĂTIRE** Nu utilizați substanțe chimice sau obiecte contaminate ascuțite pentru curățarea mănușilor. Mănușile de protecție chimică nu sunt destinate să elimineze substanțele chimice care vin în contact cu substanțe chimice trebuie eliminate în recipiente indicate. În conformitate cu legislația locală pentru gestionarea și eliminarea produselor chimice. Acest produs poate conține componente care ar putea constitui un risc potențial în urma reacției alergice. Nu utilizați produsul în caz de semne de hipersensibilitate. Contactați Eendels pentru informații suplimentare.

