

**OIKEA PANEELIMAALI****1.6.2015**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotetyyppi</b>         | Vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihimmeä hyvin peittävä paneelimaali seinä- ja kattopaneelien maalaukseen sisätiloissa. Maalilla erinomainen tartuntakyky myös aikaisemmin maalatuille ja lakatuille pinnoille. Ehkäisee oksakohtien läpilyöntiä. |
| <b>Maalaustuoteryhmä</b>   | 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Käyttökohteet</b>       | Uusien ja aikaisemmin maalattujen sekä lakattujen seinä- ja kattopaneelien maalaukseen sisätiloissa.                                                                                                                                                    |
| <b>Riittoisuus</b>         | 6 – 8 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kiiltoryhmä</b>         | 4, puolihimmeä                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kuiva-ainepitoisuus</b> | n. 50 paino-%.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiheys</b>              | n. 1,3 kg/l                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ohenne</b>              | Vesi                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Levitysmenetelmät</b>   | Maalaus siveltimellä                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kuivumisaika</b>        | Pintakuiva 1-2 tuntia<br>Seuraava käsittely 4-5 tuntia<br>(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)                                                                                                                                                     |
| <b>Maalausolosuhteet</b>   | Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.                                                                             |
| <b>Värisävyt</b>           | Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Varastointi</b>         | Säilytettävä 5-30 °C. Suojattava jäätymiseltä.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pakkauskoot</b>         | 2,7 l ja 9 l                                                                                                                                                                                                                                            |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esikäsittely</b>               | Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maalaamaton pinta</b>          | Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Puhdistukseen voidaan käyttää Maalarinpesua. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly.                 |
| <b>Aikaisemmin maalattu pinta</b> | Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset pinnat puhdistetaan Maalarinpesulla. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Erityisen vaativissa kohteissa voidaan pohjamaalina käyttää Eskaro Tartuntapohjamaalia. |
| <b>Maalaus</b>                    | Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (ei enempää kuin 5 %). Maalaa Oikea Paneelimaalilla 1-2 kertaan.                                                                                                                                                   |
| <b>Työvälineiden pesu</b>         | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Huoltokäsittely</b>            | Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tuoteturvallisuus</b>          | Ei vaaralliseksi luokiteltu. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.                                                   |
| <b>VOC</b>                        | EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010)<br>Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kuljetus</b>                   | VAK/ADR -                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.