

MCMK

Kuparivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Standardit	SFS 4880:2018, SS 424 14 18:2007, HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 3 Section F and L
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	1,5...6 mm ² pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 10...25 mm ² pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35...300 mm ² sektorin muotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
Tuotteen koko	4x1,5/1,5
Tuotekoodi	1106435
Vakiopakkaus m	Nippu 50
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	13 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	190 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	156 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	109 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.09 kN
Max. DC resistanssi 20 °C Ω/km	12.1 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s	160 °C
Sähkönumero	0603184
EAN-koodi	6410006031849

