

MMJ

Asennuskaapeli

300/500 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Lisätietoja	EN/IEC 60332-1-2 Paloa levittämätön
Standardit	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreää kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa, musta Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	5x1,5 S
Tuotekoodi	1102108
Vakiopakkaus m	Pienkela 150
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	11 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	160 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	110 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	33 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.38 kN
Max. DC resistanssi 20 °C Ω/km	12.1 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s	160 °C
Sähkönumero	1102108
EAN-koodi	6410004569160

