MMJ

Asennuskaapeli

300/500 V

EN 50575 CPR E ca

Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Lisätietoja	EN/IEC 60332-1-2 Paloa levittämätön
Standardit	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
Käyttäytyminen palossa	Eca
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa, musta Keltavihreä, sininen, ruskea Keltavihreä, sininen, ruskea, musta Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Valkoinen
Tuotteen koko	5x2,5 S
Tuotekoodi	1102113
Vakiopakkaus m	Pienkela 150
Jännite	300/500 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	13 mm
Kaapelin nimellispaino kg/km	230 kg/km
Min. taivutussäde asennuksen aikana mm	130 mm
Min. taivutussäde, kertataivutus mm	39 mm
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.63 kN
Max. DC resistanssi 20 °C Ω/km	7.41 ohm/km
Min. kaapelin käsittelylämpötila	-15 °C
Max. johdinlämpötila käytössä	70 °C
Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s	160 °C
Sähkönumero	1102113
EAN-koodi	6410004569177

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •