


Valojakauma spot



Valon avautumiskulma
60°

Valokeila Ø 3000 K

0,5 m 60 cm 110 lx

1,0 m 120 cm 35 lx

1,5 m 180 cm 15 lx

highline spot

Spot-kohdeledvalo soveltuu monenlaisiin käyttöpaikkoihin säädettävyyden sekä linssillisen asennusosan ansiosta. Spot ledvalo voidaan asentaa myös kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneisiin, parvekkeelle ja terassille tai vaikka talon räystäään alle. Spot-sarjaan on mahdollisuus lisätä 1-2 kpl ledejä myös muista highline sarjoista.

Rakenne 6 kpl led 3W asennuskalusteessa, liitosjohdot, vakiovirtalähde 350mA pistotulpalla IP67

Väri Alumiini

Optiikka Led, valokeila voidaan säätää 40-60°

Asennus Uppoasennus

Kytchentä Liitäntälaite

Kotelointiluokka IP44

SSTL	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE
41 069 21	highline spot	3000K	Vakiovirtalähde 350 mA
41 069 22	highline spot+	3000K	

Kylpyhuoneen seinästruktuuri korostuu highline spot valaisimilla.

