


## Muovivaippainen taipuisa kevyt liitäntäkaapeli

### MSOY 300/300 V H03VV-F



#### KÄYTTÖ

Liitäntäkaapelina kotitalouksissa ja toimistoissa kevyisiin käyttöolosuhteisiin tarkoitetuissa siirrettävissä laitteissa.

- Ei ulkokäyttöön, teollisuustiloihin eikä maatalouteen
- Ei muissa kuin konttoreiden ja kotitalouden piiriin kuuluvissa kevyissä laitteissa
- Kaapelin varaan ripustettavan valaisimen massa enintään 2 kg

Kuormitettavuus SFS-Käsikirja 600 Kohta 523 taulukko A.52-8 tai HD 516 mukaan.

#### OMINAISUUDET

NIMELLISJÄNNITE

Uo/U = 300/300 V

Itsestään sammuva

Johtimen suurin sallittu lämpötila

- jatkuvassa käytössä +60 °C
- oikosulussa (enintään 5 s) +150 °C
- Alin suositeltu käsittelylämpötila +5 °C

Pienin suositeltu taivutussäde

- normaalissa käytössä 6xD
- Suurin sallittu asennusvetovoima Ax15 N/mm<sup>2</sup>

#### RAKENNE

Johdin  
Eristys  
Vaippa

Hehkutettua kuparia, hienolankainen  
Lyijytön PVC-muovi, väritunnistus  
Valkoinen lyijytön PVC-muovi,  
pyöreä

#### TUNNUSVÄRIT

N-järjestelmä  
2-johdinta

**HD 308 S2**

SI-RU

#### STANDARDIT

CENELEC HD 21.5 S3

#### SERTIFIKAATIT

CE

Kaapeli ei sisällä raaka-ainetta REACH/SVHC-listalta



| Nimi                    | SSTL-no | Halkaisija | Paino | Vakiopituus | Pakkaus  |
|-------------------------|---------|------------|-------|-------------|----------|
|                         |         | mm         | kg/km | m           |          |
| MSOY 2X0,75 N MU P2/100 | 0418173 | 5,5        | 41    | 100         | P2-rulla |
| MSOY 2X0,75 N VA P2/100 | 0418170 | 5,5        | 41    | 100         | P2-rulla |

#### OMINAISUUDET

| Johtimien lukumäärä ja poikkipinta | Pienin suositeltu taivutussäde normaalissa käytössä | Johtimien maks. resistanssi 20°C, DC ohm/km | Kuormitettavuus <sup>*)</sup> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| n x mm <sup>2</sup>                | m                                                   |                                             | A                             |
| MSOY 2X0,75 N                      | 0,033                                               | 26,0                                        | 6                             |

\*) Muut asennustavat, korjauskertoimet ja olosuhteet SFS-Käsikirja 600 Kohta 523 taulukoitten mukaan  
Asennustapa ; kaapeli vapaasti ilmassa, lämpötila +25°C.