

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ  
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Anno/ Year:

12

Il sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:  
We hereby declare, on behalf of following manufacturer:

	<p><b>CERAMICHE KEOPE</b></p> <p>VIA STATALE 467, 21</p> <p>42013 CASALGRANDE (RE) ITALY</p>
	<p>Luogo di produzione: Place of production:</p> <p>I</p>

Dichiara quanto segue:  
We declare that:

Le serie the Series	Alpi	In&Out - Percorsi d'Italia	Langhe	Pietre di Keope	Wave	
	Arkasa	In&Out - Percorsi Style	Life	Quarzi	Wish	
	Brazil	In&Out - Percorsi Extra	Life Kover	Safe System	Back	
	Catalana	In&Out - Percorsi Smart	Neowood	Sunrise	Orion	
	Design	In&Out - Percorsi Extra K2	Norge	Terra & Fuoco	Link	
	Dream	Granigliati	Pianelle	Tinte Unite		
	Echos	K-Color	Piazze Romane	Unik		

risulta conformi alle disposizioni degli **ALLEGATI ZA** e **ZB** della norma **EN 14411**.

is in conformity with the provisions of the **ANNEX ZA** and **ZB** of **EN 14411**.

**descrizione e destinazione d'uso del prodotto**

Piastrelle di ceramica pressate a secco conformi alla **EN 14411** appendice **G**, per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni.  
Dry-pressed tiles **EN 14411** annex **G**, for internal and external floorings and wall finishes.

**prescrizioni a cui il prodotto è conforme**

Elenco delle caratteristiche List of the characteristics	Valori dichiarati prima scelta Declared values first choice	Valori dichiarati altre scelte commerciali Declare values other commercial choices	Note - Metodi di prova Notes - Test methods
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 <sub>n</sub> - A1 Class A1 <sub>n</sub> - A1		Senza prova (Vedere Decisione 96/603/CE e sue modifiche) Without testing (See Decision 96/603/EC as amended)
Resistenza alla flessione Flexural tensile strength	S > 1300N R > 35N/mm <sup>2</sup>	NPD	EN ISO 10545-4
Resistenza dell'adesione Bond strength/adhesion	NPD		Questa caratteristica è sotto la responsabilità della persona incaricata dell'esecuzione della piastrellatura (finitura della parete) This characteristic is under the responsibility of the person in charge of the execution of the tiling (wall finishes)
Scivolosità (solo per aree a circolazione pedonale) Slipperiness (for pedestrian circulation areas only)	NPD		DIN 51130
Resistenza all'attrito (solo per aree a circolazione veicolare) Skid resistance (for vehicular circulation areas only)	NPD		METODO B.C.R.A. —
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-9
Durabilità: Gelo/disgelo Durability: Freeze/thaw	RESISTE RESISTANT	NPD	EN ISO 10545-12

Firma:  
Signature:  
Nome:  
Name:

Ruolo in azienda:  
Position:

DAVIDE MUSSINI

Amministratore delegato  
Managing director

Data: 12-dic-12