TEGERA®



MicroThan®+ Thinsulate™ INSULATION

TEGERA® 9127

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, harmaa, musta, keltainen, ei sisällä kromia, tuulenpitävä kämmenselkä, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11, 12**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Microthan®+**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,7 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Polyesteri**

VUORI **Talvivuori**

VUORIN MATERIAALI **Fleece, Thinsulate™ 40g**

CLO VUORI **0,7 m²·K/W**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Kuvioitu kämmen**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **225-275 mm**

VÄRI **Harmaa, musta, keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Koukku kortilla** ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyuretaani, nailon, polyesteri**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyeteeni**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyesteri**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	9127-7	7392626039711
8	9127-8	7392626039728
9	9127-9	7392626039735
10	9127-10	7392626039742
11	9127-11	7392626039759
12	9127-12	7392626039766

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 9127

KUVAUS
Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä kämmenselkä, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu

SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, maanrakennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, kaivosteollisuus, puuteollisuuden työt, korjaustyöt, paperiteollisuuden työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2141X | EN 511:2006 21X

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-09-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 9127



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2141X | EN 511:2006 21X

EU-TYYPPITARKASTUS

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	4	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-09-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com