



KIILTOASTEET
Matta, Satiini, Kiiltävä

RIITTOISUUS
750 ml = ± 7 m² / kerros
2L = ± 20 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 3H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 12H



0.75L – 2.5L

Tämä lakka on suunniteltu käsittelemättömille tai lakatuille puu-, parketti- ja laminaattilattioille. Lakka ei sovellu öljytyille tai vahatuille lattioille eikä ulkokäyttöön.

HELPPO JA NOPEA
DIREKT APPLICERING

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE, EI TARVETTA POHJUSTEELLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- kulutuksen KESTÄVÄ
- Puu-/parkettilattiasta tulee käsittelyn jälkeen kuin uusi
- Kestää jokapäiväistä käyttöä, antaa lattialle kestävän suojan
- Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa

SÄVYT

Väritön matta
Färglös mat

5030387

Väritön satiini
Färglös satin

5030388

Väritön kiiltävä
Färglös blank

5030389



Remontointi LATTIALAKKA

PUU - LAMINAATTI

Tämä lakka on suunniteltu lakatuille tai esilakatuille eurooppalaisille tai eksoottisille puutypeille sekä laminaateille. Ei sovellu öljytille, vahatulle tai ulkona olevalle puulle.

Pinnan esikäsittely on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 15 päivän ajan.

> VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTÄMÄTÖNTÄ.

Käsittävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.

LAKATTU PUULATTIA: hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 120) ja poista kaikki pöly.

LAMINAATTI: poista rasva huolellisesti ennen lattialakan levittämistä. Pinnan peseminen ennen lakan käyttöä on OLENNAINEN. Käytä soodapohjaista (alkaliini) maalarinpesuainetta.

• **Rasvaiset tai muovilla päällystetyt materiaalit voivat vaikuttaa lakan tartuntakykyyn**

> VAIHE 2: LAKKAUS

Välineet : Sekoitustikku • Notkeaharjaksinen sivellin/maalaustela (12mm) akryylilakalle • hiekkapaperia (karkeus 120)

Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.

Tuotteen ulkonäkö purkissa on maitomainen joka häviää aineen kuivumisen jälkeen.

1. Levitä runsaasti tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla viimeistellen puunsyiden suuntaisilla vedoilla.
2. Anna kuivua noin 3 kolme tuntia, jonka jälkeen hio hienolla hiekkapaperilla (karkeus 120) ja poista pöly. Lisää toinen kerros.
3. Lisää tarvittaessa kolmas kerros, hiomatta pintaa kerrosten välissä.

Huonetta voi käyttää 24 tuntia käsittelyn jälkeen (jalankulkijoiden käytössä) • Levitä vähintään kaksi kerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi • Levitä lakka 10 ja 25 °C -asteen välillä ja vältä vetoa • Ainoastaan sisäkäyttöön • Puhdista työvälineet vedellä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sulje astia käytön jälkeen.

Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 40g/l VOC.