

TAPCON 4




TUOTEKUVAUS

- Itsekiertyvä ruuviankkuri halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

TUOTELUPAUS

ETA-hyväksytty, erittäin tehokas itseleikkaava betoniruuviankkuri

OMINAISUUDET JA EDUT

- ETA-hyväksytty halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
- Nopea ja helppo asettaminen säästää aikaa
- Irrotettava ankkuri mahdollistaa myös tilapäiset kiinnitykset
- Min. 45µm mekaaninen sinkitys 5-10mm ruuveilla ja min. 20µm sinkitys 14mm ruuveilla antaa hyvän korroosiosuojan
- Laipan alapuoliset liukumattomat uurteet takaavat lujan kiinnityksen
- Suuret kuormat jo pienillä halkaisijoilla ja pienellä ankkurointisyvyydellä
- Ruuviankkurin laajentumattomuus mahdollistaa pienemmät reuna- ja keskiöetäisyydet

HYVÄKSYNNÄT



SOVELLUKSET

- Johdotukset
- Ripustukset katosta tai seinistä
- Elementtituet
- Alakatot
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Rakennustelineet
- Liikennemerkkit
- Suojakaiteet
- Kuormalavahyllyt
- Mekaniikka- ja sähkötyöt
- Kaapelikerääjät
- Ikkunakarmit
- Kiskot
- Katokset
- LVI

MATERIAALIT



TUOTEVALIKOIMA

Tuotekuvaus ▲▼	Ankkuripituus ▲▼	Porausreiän halkaisija ▲▼	Min. poraussyvyys ▲▼	Maks. kiinnitettävän materiaalin paksuus ▲▼	Kantakoko ▲▼	Ankkuri avainväli ▲▼	Määrä ▲▼	Til.nro ▲▼
8x60/10	60 mm	8 mm	60 mm	10 mm	SW 13	13	50	155840
8x75/10	75 mm	8 mm	75 mm	10 mm	SW 13	13	50	155841
8x100/35	100 mm	8 mm	75 mm	35 mm	SW 13	13	50	155842
8x130/65	130 mm	8 mm	75 mm	65 mm	SW 13	13	50	155843
8x150/85	150 mm	8 mm	75 mm	85 mm	SW 13	13	50	155844
10x60/10	60 mm	10 mm	60 mm	10 mm	SW 15	15	50	155845
10x75/15	75 mm	10 mm	60 mm	15 mm	SW 15	15	50	155846
10x100/25	100 mm	10 mm	85 mm	25 mm	SW 15	15	25	155847
10x130/55	130 mm	10 mm	85 mm	55 mm	SW 15	15	25	155848
10x150/75	150 mm	10 mm	85 mm	75 mm	SW 15	15	25	155849
14x80/20	80 mm	14 mm	70 mm	20 mm	SW 18	18	10	155850
14x100/35	100 mm	14 mm	75 mm	35 mm	SW 18	18	10	155851
14x130/15	130 mm	14 mm	125 mm	15 mm	SW 18	18	10	155852
14x150/35	150 mm	14 mm	125 mm	35 mm	SW 18	18	10	155853

SUOSITELTAVAT KUORMAT



TAPCON 4

Itsekiertyvä ruuviankkuri halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

Porausreiän halkaisija ▲▼	Suosittelu leikkausarvo, halkeillut betoni C20/25 ▲▼	Suosittelu leikkausarvo, halkeilematon betoni C20/25 ▲▼	Suosittelu ulosvetoarvo, halkeilematon betoni C20/25 ▲▼	Suosittelu ulosvetoarvo, halkeilematon betoni C20/25 ▲▼
8 mm	8.1 kN	8.1 kN	1.59 kN	2.38 kN
8 mm	8.1 kN	8.1 kN	2.98 kN	4.76 kN
8 mm	8.1 kN	8.1 kN	2.98 kN	4.76 kN
8 mm	8.1 kN	8.1 kN	2.98 kN	4.76 kN
8 mm	8.1 kN	8.1 kN	2.98 kN	4.76 kN
10 mm	12.81 kN	12.81 kN	1.59 kN	2.38 kN
10 mm	12.81 kN	12.81 kN	2.38 kN	3.57 kN
10 mm	12.81 kN	12.81 kN	3.57 kN	6.35 kN
10 mm	12.81 kN	12.81 kN	2.38 kN	3.57 kN
10 mm	12.81 kN	12.81 kN	2.38 kN	3.57 kN
14 mm	25.48 kN	25.48 kN	1.98 kN	3.57 kN
14 mm	25.48 kN	25.48 kN	1.98 kN	3.57 kN
14 mm	25.48 kN	25.48 kN	7.94 kN	13.89 kN
14 mm	-	-	-	-