

## MMJ

## Asennuskaapeli

## 300/500 V



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätietoja                              | EN/IEC 60332-1-2 Paloa levittämätön                                                                                                                                                                                                       |
| Standardit                               | SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535                                                                                                                                                                                                    |
| Käyttäytyminen palossa                   | Eca                                                                                                                                                                                                                                       |
| Johdin                                   | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1                                                                                                                                                                                                 |
| Eriste                                   | PVC-sekoite                                                                                                                                                                                                                               |
| Johtimien tunnistaminen                  | Sininen, ruskea<br>Ruskea, musta, harmaa<br>Sininen, ruskea, musta, harmaa<br>Sininen, ruskea, musta, harmaa, musta<br>Keltavihreä, sininen, ruskea<br>Keltavihreä, sininen, ruskea, musta<br>Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa                               | UV-suojattu PVC-sekoite , Valkoinen                                                                                                                                                                                                       |
| Tuotteen koko                            | 4x1,5 S                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tuotekoodi                               | 1102107                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vakiopakkaus m                           | Nippu 100                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jännite                                  | 300/500 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm           | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kaapelin nimellispaino kg/km             | 140 kg/km                                                                                                                                                                                                                                 |
| Min. taivutussäde asennuksen aikana mm   | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Min. taivutussäde, kertataivutus mm      | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. vetovoima vetopäällä kN             | 0.3 kN                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. DC resistanssi 20 °C Ω/km           | 12.1 ohm/km                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila         | -15 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. johdinlämpötila käytössä            | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s | 160 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sähkönumero                              | 0406932                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN-koodi                                | 6410004069325                                                                                                                                                                                                                             |

