

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja. Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista.

Installationen får utföras endast av en behörig elinstallatör. Bryt strömmen innan installationen påbörjas.

Installation must be performed by a qualified electrician. Turn the electrical power off before starting the installation.



Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.



Maadoitusyhtöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.



L Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).
N Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.



L Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
N Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.



L Faasisuhte (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).
N Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).

0,5m Sooittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

0,5m Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

0,5m Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukseid jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

Max. 33W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Max. 33W Armaturens brännarens HÖGSTA TILLÄTNA effekt.

Max. 33W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalikla võimsus.



Ainoastaan sisäkäyttöön.



Endast för inomhusbruk.



Ainult siseruumides kasutamiseks.



EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.



Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.



EI OLE LUBATUD visata tavaprügi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse skogumiskohtadesse.

	A	B	C	D	E	F	G	H	i
Määrä Antal Kogus	3	6	10	14	4	4	4	4	4

