

Karelia Tuplex

- Golvmellanlägg med integrerad ångspärr
- Idealisk för flytandeläggning av parkett- och laminatgolv
- KareliaTuplex är uppbyggt av ett övre skikt med högt ånggenomgångsmotstånd, ett undre permeabelt skikt och däremellan spaltbildande granulat, som gör att eventuell fukt har möjlighet att ventileras ut i sidorna
- Karelia Tuplex motståndsförmåga mot sammanpressning gör att ventileringen även fungerar vid belastning
- Ångspärr av polyetenfolie med överlapp som klarar läggning på underlag med RF upp till 90%
- Reducerar steg- och trumljud
- Jämnar ut oregelbundenheter i undergolvet samt ökar gångkomforten
- Karelia Tuplex är lätt att arbeta med, ligger plant vid utrullning i raka linjer
- Fungerar utmärkt för golvvärme
- Åldersbeständighet >50 år

Golv	Stegljudsdämpning ΔL_w (EN-ISO 140-8)
Träggolv 14/15 mm	18 dB
Träggolv 13 mm	19 dB
Träggolv 10 mm	18 dB
Fanérgolv 7 mm	20 dB



ARTIKEL NUMMER: K8110130 (16,5 m²)
K8110110 (33 m²)

TEKNISK DATA

Material: Polyeten, polystyren
Tjocklek: 3,0 mm
Rullstorlek: 16,5 m²/33 m²
Bredd: 1100 mm
Längd: 15 m/30 m
Ytvikt: 135 g/m²
Stegljudsdämpning:

$\Delta L_w = 17-20$ dB
 (EN-ISO 140-8)

Ånggenomgångsmotstånd: $\geq 2,0 \times 10^6$ s/m
Värmeegenomgångsmotstånd : 0,080 m²K/W
Överlapp polyetenfolie : 200 mm

