

WICCO

Rustiikkipaneeli

Puunsuojakäsitelty ja päätypontattu

**Kodin kaikkiin tiloihin,
monikäyttöinen vaihtoehto.**

Tuotetiedot

Puulaji	Terveoksainen kuusi, liimattu
Profiili	STS päätypontattu
Pinta	Hiottu, vesiohenteinen puunsuoja tai vaha
Värit	Kuultava valkoinen, harmaa ja musta
Mitta	13 x 212 x 2010 mm, hyötyleveys 200 mm ja hyötypituus 2000 mm.
Pakkaus	5 kpl / 10 jm / 2,0 m ² (peittoneliö)
Käyttökohteita	Sisätilojen seinät ja katot. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin ja saunoihin, mutta suoraa vesikosketusta on vältettävä.

Varastointi

Paneeli on varastoitava kosteudelta ja auringolta suojassa. Paneelit on hyvä tuoda sisätiloihin muutama vuorokausi ennen asennusta. Tekemällä suojamuoveihin viiltoja tuotteet ilmastoituvat paremmin.

Asennus

Tarkistathan ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua. Tuotteissa ilmeneviin virheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asennusta.

Wicco-rustiikkipaneeli on asennusta vaille valmis sisustusmateriaali. Paneelit voidaan asentaa suoraan koolaukseen naulaamalla. Suositeltu koolausväli on seinillä k600 ja katossa k400. Asennus tasaiselle ja irtoamattomalle alustalle voidaan tehdä myös liimaamalla.

Rustiikkipaneelin 13 mm:n paksuus mahdollistaa normaali-paksuisen väliseinärakenteen, jolloin ovien listoitusta voidaan toteuttaa tavallisilla peitelistoilla.

Huolto

Wicco-rustiikkipaneelia voi pyyhkiä nihkeällä liinalla, mielellään lähes kuivalla mikrokuituliinalla. Rustiikkipaneelien puhdistuksessa ei suositella pesuaineiden käyttöä.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkyjä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.

