

1. Yleiskuvaus

Mekaanisten laitteistojen tehokas puhdistaja sekä rasvanpoistaja. Poistaa öljyn, rasvan, vahan, lian ja muut epäpuhtaudet. Haihtuu nopeasti eikä jätä jätteitä.



2. Ominaisuudet

- Vaikuttaa karstoittuneeseen pintaan sekä myös lian läpi. Tunkeutuu nopeasti kummankin alle.
- Ei jätä jätteitä.
- Ruostumaton.
- Nopea haihtuvuus takaa lyhyen häiriönkeston.
- Turvallinen kaikille metallipinnoille, tahraamaton.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.
- Erittäin puhdas CO2 ponneaine mahdollistaa tehoaineen määräksi 95% kokonaistilavuudesta.


3. Käyttökohteet

- Mekaaniset osat.
- Paineilmatyökalut.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Kompressorit
- Käsittelylaitteistot.
- Avohammaspyörät ja laitteet.
- Teräsköydet
- Ketjut
- Laakerit


4.Käyttöohjeet

- Suihkuta runsaasti ja anna valua pois.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Varmista kunnon tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Testaa herkkien materiaalien kestävyys ennen käyttöä.
- Älä käytä herkkiin sähkölaitteisiin.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Anna kuivua täysin ennen käyttöönottoa.
- Kuiva huoneenlämmössä.
- Toista käsittely tarpeen vaatiessa.
- Suojaa ja voitele uudelleen jos tarpeellista.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
NSF registration	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Ulkomuoto ja väri	Neste.	Neste.
Väri	Väritön.	Väritön.
Tuoksu	Makea eetterin kaltainen.	Makea eetterin kaltainen.
Tiheys	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Höyryn tiheys	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Leimahduspiste	25 °C (Suljettu kuppi)	25 °C (Suljettu kuppi)
Itsesyttymislämpötila	> 200 °C	> 200 °C
Haihtumisnopeus	19 (eetteri=1)	19 (eetteri=1)
Viskositeetti	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).





Tekninen tietolomake **Industrial Degreaser**

Viite: 10113

Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m
Kauri Butanol value active product	>150	> 150

6. Pakkaus

Aerosoli	12x500 ML	Ref. : 10321
Bulk	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. laina

Versio CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



3/1