TEGERA®



TEGERA® 7350

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,3* mm (*chem-layer) nitriili, mikrokarhennus, fleece, Cat. III, sininen, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **8, 9, 10, 11**

PINNOITUSMATERIAALI **Nitriili**

PAKSUUS **0,3* mm (*chem-layer)**

VUORI **Talvivuori**

VUOREN MATERIAALI **Fleece**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Mikrokarhennus**

PITUUS **300 mm**

VÄRI **Sininen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **5/60**

KPL/RASIA **0**

AQL **1.5**

ESILLEPANO **Pussipakattu** ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nitriili**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Puuvilla**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Akryyli**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	7350-8	7392626013025
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560
9	7350-9	7392626059528

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 7350

KUVAUS
Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä

SUOJAA SEURAAVILTA
Kuumuusvammat, syövytysvammat, suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus öljyyn ja rasvaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Tekniskemialliset työt, kemian alan työt, betonityöt, maanrakennustyöt, elintarvikkeiden käsittely, merityöt, maalaustyöt, paperiteollisuuden työt, petrokemian työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Oil, gas, petrochemical, chemical

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-10-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7350



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016

EU-TYYPPITARKASTUS

0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1 , E-03801 ALCOY (Alicante) Spain

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikro-organismiriskien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-10-27

TEGERA®

TEGERA® 7350

mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.



CE 0161 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	J	K	O	P	T
Permeaatiotaso	6	6	2	6	6
Degradaatio %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptaani (CAS-numero 142-82-5)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)

O: Ammoniumhydroksidi 25% (CAS-numero 1336-21-6)

P: Vetyperoksidi 30% (CAS-numero 7722-84-1)

T: Formaldehydi 37% (CAS-numero 50-00-0)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2020-10-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com