TEGERA®



TEGERA® 132A

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,8-1,2 mm laadukas pukin pintanahka, laadukas naudan pintanahka, viiltosuojaluokka 4, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, ruskea, musta, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Hitsauskäsineet**

KATEGORIA **Cat. II**

VIILTOSUOJA (COUP) **Viiltosuojaluokka 4**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Viiltosuojaluokka C**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **15.03**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Laadukas pukin pintanahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,8-1,2 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Laadukas naudan pintanahka**

VUORI **Täysvuori**

VUORIN MATERIAALI **KEVLAR® fiber**

TUNTOHERKKYYS **3**

RANNEKKEEN MALLI **Turvaranneke**

RANNEKKEEN MATERIAALI **Nahka**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **310-370 mm**

VÄRI **Ruskea, musta**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **12/60**

ESILLEPANO **Teollisuuspakkaus**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka, luonnonlateksi**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Para-aramidi**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®

TEGERA® 132A

KUVAUS
Viiltosuoja EN 388:2003 tason 4 mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää

SUOJAA SEURAAVILTA
Palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Peltisepäntyöt, verstastyöt, metallityöt, hitsaustyöt, kuumat työskentelyolosuhteet, kaivosteollisuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

CE Cat. II

EN 388:2003
3432

EN 407:2004
41324X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type A EN 1149-2:1997
R:0.130x10⁹Ω

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-05-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 132A



CE Cat. II

EN 388:2003
3432

EN 407:2004
41324X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type A EN 1149-2:1997
R:0.130x10⁹Ω

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	4	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	3	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	2	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

EN 12477:2001 + A1:2005 Hitsaajien suojakäsineet

Tyyppi A - Alemman tason istuvuus (korkeampi muu suorituskyky)

EN 1149-2:1997 Sähköstaattiset ominaisuudet (pinnan suuntainen resistanssi)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-05-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com